



SLIM - FLEX S3

Réf. : 50101



Usage :	Intérieur/Extérieur
Type :	Basse
Activité :	Industrie propre / Magasinage, logistique, transport
Tige :	Microfibre souple hydrofuge, épaisseur 1.8 mm
Doublure :	ON STEAM® sur mousse, imprimé "Burberry"
Langnette :	Matériau de synthèse PU doublée ON STEAM® et matelassée mousse EVA 2.00 mm
Protège malléoles :	
Fermeture :	Lacets ronds polyester coloris noir
Embout :	Acier forme profilée, strip confort en TPU
Plaque antiperforation :	Composite, amagnétique, athermique, FLEX SYSTEM®
Première de propreté :	Thermoformée mousse PU, antistatique, antibactéries, revêtement ON STEAM®
Semelle :	Injection PU 2D, antistatique, HI-CI, résistante aux hydrocarbures FO
Cramponnage :	Multi-usages, coefficient d'adhérence conforme norme SRC
Poids (Kg/pair) :	
Couleurs :	Tige noire, semelle bicolore gris foncé/noir
Pointures :	35-42
Normes :	EN ISO 20345:2011 SRC
Certificat de conformité CE n° :	0075/020/161/06/15/0524
Spécificités :	Nouveau concept : forme ergonomique, adaptée à la finesse du pied féminin
Spécificités 2:	Talon compensé anti-fatigue
Spécificités 3:	Confort effet chausson

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

 Plaque antiperforation en composite

 Résistance à l'absorption et pénétration d'eau de la tige (WRU)



G CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	Propriétés antistatiques (A)	2000	2000
	Absorption d'énergie au talon (E)	2000	2000
	Résistance à l'abrasion	2000	2000
	Semelle à crampons	2000	2000
	Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)	2000	2000
	Isolation de la semelle contre le froid (CI)	2000	2000
	Embout extra large 200 joules	2000	2000
	Doublure hyper respirante	2000	2000
	Résistance à la perforation 1100 N (P)	2000	2000