

## DÉTENDEURS BOUTEILLES

### MINIREG

Spécialement conçu, grâce à sa prise arrière, pour bouteilles de type OXYFLAM / ROLLERFLAM.



OXYGÈNE Type F - W000371224  
ACÉTYLÈNE Type H - W000371379

Norme  
EN ISO 2503

#### LES + PRODUITS

- Léger
- Compact

### DELTAREG BLINDÉ B-08

Spécialement conçu pour les applications sur chantier.

Norme  
EN ISO 2503



#### LES + PRODUITS

- La version blindée du DELTAREG
- Blindage métallique et protection intégrale élastomère des manomètres

### DELTAREG COMPACT

Spécialement conçu pour les applications fixes en atelier.



#### LES + PRODUITS

- Protection intégrale des manomètres par coque caoutchouc.

OXYGÈNE Type F - W000371350  
ACÉTYLÈNE Type H - W000371346  
Débitlitre 0-16 l/min. (TIG) - W000371339  
Débitlitre 0-30 l/min. (MIG) - W000371336

Norme  
EN ISO 2503

Gaz	Pression		Pression maxi. Entrée (bar)	Pression maxi. Sortie (bar)	Débit maxi. (Nm <sup>3</sup> /h)	Référence
	Entrée	Ø Sortie (mm)				
Oxygène	F	10	200	10	30	W000371325
	F	10	200	4	15	W000371321
Acétylène	H	10	25	< 1,5	5	W000371314
Argon / Azote / Hélium / CO <sub>2</sub>	C	10	200	10	30	W000371307
GPL	GPL	10	25	4	15	W000371309
Débitlitre 20 L	C	6,3	200	-	16 l/min	W000371304
Débitlitre 40 L	C	6,3	200	-	30 l/min	W000371302

### DELTAREG 45 B Frigoriste

Idéal pour les applications de mise en œuvre et de maintenance des installations de réfrigération et de climatisation.

- Détection de fuites éventuelles.
- Contrôle des étanchéités systématiques et périodiques des installations.
- Vérification des installations après réparations.

#### LES + PRODUITS

- Équipé d'un raccord d'entrée type C.
- Équipé de série avec raccord de sortie mâle adaptateur 1/4 SAE - 5/16 SAE.
- Pression de sortie 45 bar maxi.
- Débit maxi : 50 Nm<sup>3</sup>/h.

Gaz neutre - Type C  
W000290255



Pourvu de raccords spécifiques pour ce domaine d'application.

