


Raccords à souder (écrou, tubulure, joint)

Matière	Raccord	Pression Max	D	L	Référence
laiton	G1/4	250 bar	8	17	405 050
laiton	G1/2	250 bar	11,5	21	405 060
acier	G1/4	400 bar	8	17	405 070
acier	G1/2	400 bar	11,5	21	405 080
inox 316L	G1/4	400 bar	8	17	405 090
inox316L	G1/2	400 bar	11,5	21	405 095



Réduction

Raccord instrument	Raccord fluide	Matière	Référence
G1/4	M10x100	laiton	405 040
G1/4	G1/8	laiton	405 010
G1/2	G1/8	laiton	405 020
G1/2	G1/4	laiton	405 030
G1/4	M10x100	inox 316L	405 041
G1/4	G1/8	inox 316L	405 011
G1/2	G1/4	inox 316L	405 107
G1/2	G3/8	inox 316L	405 027



Augmentation

Raccord instrument	Raccord fluide	Matière	Référence
G1/8	G1/4	laiton	405 210
G1/8	G1/2	laiton	405 220
G1/4	G3/8	laiton	405 225
G1/4	G1/2	laiton	405 230
G1/4	1/2NPT	laiton	405 230N
G1/4	G3/8	inox 316L	405 026
G1/4	G1/2	inox 316L	405 106
G1/4	G3/4	inox 316L	056 446
G1/4	1/2NPT	inox 316L	405 106N
G1/2	G3/4	inox 316L	405 028



Adaptateur - BSP/NPT

Raccord instrument	Raccord fluide	Matière	Référence
G1/8	1/8NPT	laiton	405 110
G1/4	1/4NPT	laiton	405 120
G1/2	1/2NPT	laiton	405 130
G1/4	1/4NPT	inox 316L	405 100
G1/2	1/2NPT	inox 316L	405 105



Adaptateurs orientables, pression max 360 bar

Raccord instrument	Raccord fluide	Matière	Référence
G1/4	G1/4	acier, joint nitrile	405 300
G1/2	G1/2	acier, joint nitrile	405 301
G1/2	G1/4	acier, joint nitrile	405 302
G1/4	G1/2	acier, joint nitrile	405 303



Soupapes

Permet le montage et le démontage du manomètre sans coupure
Pression maxi : 16 bar

Raccord instrument : G1/4

Raccord fluide : G1/2 cône

Référence 401 810



Raccords perforateurs

Permet le contrôle de pression dans boîtes de conserve

Raccord : G1/4

Référence 401 811

