

# fourreaux de protection, gaines & TPC



## TPC – Gains annelées

- o Les gaines TPC et Fourreaux Annelés sont utilisés pour la protection de câbles et canalisations enterrées.
- o **Matériau** : Polyéthylène
- o **Diamètres** : 40 mm à 200 mm
- o **Normes** : Certification Marque NF n° 630  
Norme NF EN 61386-2-4 - Marquage NF :  
TPC Rouge et fourreaux annelés Jaune



- ~ Résistant aux UV, aux chocs et à l'écrasement
- ~ Compact et palettisé
- ~ Emboîtement facilité par manchonnage et tire-fil sur les couronnes



### FICHE CONSEIL


#### Gamme TPC et Fourreaux annelés

Les gaines TPC et Fourreaux Annelés sont constitués d'une double paroi : surface intérieure lisse (facilite le tirage des câbles ou canalisations) et le profilé extérieur annelé (assure la rigidité et la résistance mécanique). Le TPC possède un coefficient de frottement permettant d'améliorer le tirage des câbles.

#### Applications :

- Réseaux électriques : ROUGE
- Réseaux gaz : JAUNE
- Réseaux d'adduction d'eau potable : BLEU
- Réseaux télécoms : VERT
- Réseaux domotiques : BLANC

# fourreaux de protection, gaines & TPC



## Caractéristiques dimensionnelles - BARRES

Ø (mm)	Ø (mm) intérieur	Référence	Longueur des barres (m)	Nb longueurs / palette rouge	Nb longueurs autres couleurs	Couleurs disponibles
63	51	FAB000063R4	6	153	-	
75	62	FAB000075R4	6	102	-	 Rouge
90	74	FAB000090R4	6	84	-	 Jaune
110	92	FAB000110R4	6	95	48	 Bleu
140	116	FAB000140R4	6	60	-	 Vert
160	136	FAB000160R4	6	46	26	
200	174	FAB000200R4	6	30	15	 Blanc

NB : références R si barre ROUGE, sinon changer par J pour JAUNE, B pour BLEU, V pour VERT, W pour BLANC



## Caractéristiques dimensionnelles - COURONNES

Ø (mm)	Référence	Longueur des couronnes (m)	Nb couronnes / palette rouge	Nb couronnes / palette autres couleurs	Couleurs disponibles
<b>COURONNES DE 50 M</b>					
40*	FAC000040R2C	50	36	18	 Rouge
50	FAC000050R2C	50	30	18	 Jaune
63	FAC000063R2C	50	30	18	 Bleu
75	FAC000075R2C	50	24	12	 Vert
90	FAC000090R2C	50	20	12	
110	FAC000110R2C	50	16	8	
160	FAC000160R2C	50	VRAC	VRAC	 Blanc

\* DN40 rouge, couronnes / palette 36

\* DN40 vert, couronnes / palette 36

Ø (mm)	Référence	Longueur des couronnes (m)	Nb couronnes / palette rouge	Nb couronnes / palette autres couleurs	Couleurs disponibles
<b>COURONNES DE 25 M</b>					
40*	FAC000040R3C	25	60	30	 Rouge
50	FAC000050R3C	25	48	24	 Jaune
63	FAC000063R3C	25	24	12	 Bleu
75	FAC000075R3C	25	24	12	 Vert
90	FAC000090R3C	25	24	12	
110	FAC000110R3C	25	20	8	
160	FAC000160R3C	25	VRAC	VRAC	 Blanc

\* DN40 rouge, couronnes / palette 60

\* DN40 vert, couronnes / palette 60

NB : références R si barre ROUGE, sinon changer par J pour JAUNE, B pour BLEU, V pour VERT, W pour BLANC