CleanMaster CM 50

N° d'article 000620.0000

Pour l'application de détergents acides et alcalins

- Capacité 5 l
- Pulvérisateur à pression avec matériel de joints EPDM
- Lance en plastique avec buse à jet plat résistant à l'acide
- Tuyau en PVC renforcé
- Réservoir en plastique solide
- Tuyau de rallonge de 0,5 m compris

Un pulvérisateur à pression performant avec une capacité de 5 litres et une pression maximale de 3 bars pour de nombreux domaines d'utilisation dans le secteur du nettoyage professionnel. Convient parfaitement bien à l'application de produits à pulvériser acides et alcalins.

Le modèle se compose de matériels très résistants qui résistent à tout moment au contact avec des produits agressifs. Le CM 50 en plastique robuste est équipé d'une pompe performante, d'un tuyau en PVC renforcé et d'un tube de pulvérisation en plastique avec une buse à jet plat résistant à l'acide.

Domaines d'application : nettoyage professionnel

Nettoyage & désinfection des sanitaires

- Toilettes
- Buanderies
- Salles de bain
- Douches
- Lavabos
- Vestiaires

Nettoyage & désinfection d'établissements d'hygiène

- Hôpitaux
- Equipements de cabinet médical / laboratoire
- Piscines couvertes et extérieures

Nettoyage d'objets

- Fenêtres et façades
- Cages d'escalier
- Surfaces de stationnement
- Equipements hôteliers
- Nettoyage de graffitis sur les bâtiments

Lutte contre les nuisibles & les épidémies

- Bâtiments
- Intérieurs

Domaines d'application : nettoyage professionnel

Nettoyage & désinfection dans l'agriculture

- Etables
- Elevages de bétail

Nettoyage & désinfection dans l'artisanat et l'industrie

- Nettoyage / conservation de machines
- Ateliers
- Nettoyage de chantier et nettoyage de fin de chantier

Entretien de véhicules automobiles

- Lignes de lavage
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage de jantes
- Nettoyage de freins
- Nettoyage du moteur
- Nettoyage de toiles / bâches

Nettoyage & désinfection dans l'industrie alimentaire

- Systèmes de production
- Cuisines de collectivité
- Cantines

Dilution maximale

- Acide nitrique jusqu'à 10%
- Acide acétique jusqu'à 10%
- Acide humique jusqu'à 10%
- Acide propénoïque jusqu'à 10%
- Acide hydrochlorique jusqu'à 10%
- Acide chlorhydrique jusqu'à 10%
- Acide phosphorique jusqu'à 30%
- Acide sulfurique jusqu'à 30%
- Hydroxyde de potassium jusqu'à 20%
- Chaux jusqu'à 20%
- Soude caustique jusqu'à 20%

EPDM	Buna EP®	Les joints EPDM sont très robustes face aux facteurs environnementaux naturels. Le matériau d'étanchéité est recommandé en raison d'une bonne tenue thermique et d'une excellente résistance aux intempéries. Ce produit présente une résistance élevée à l'alcool, l'eau, les bases ou les acides faibles. Si toutefois des hydrocarbures ou des huiles entrent en jeu, l'utilisation d'un joint en EPDM n´est pas recommandée. Le matériau gonfle et les propriétés mécaniques se détériorent.