

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

RACCORDS INSTANTANÉS LF 3000®

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

LF 3000® vous permet, par sa diversité de formes et de configurations, de trouver le produit le plus approprié à votre besoin et d'optimiser au maximum l'utilisation de votre machine.

RÉFÉRENCE :

3131 10 13

TYPE DE PRODUIT:

Piquages droits

FORME:

Adaptateur encliquetable mâle

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

10

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):

na

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)**OBTENIR UN DEVIS****OÙ ACHETER****PRÉSENTATION DU PRODUIT**[Imprimer la présentation des produits](#)

LF 3000® vous permet, par sa diversité de formes et de configurations, de trouver le produit le plus approprié à votre besoin et d'optimiser au maximum l'utilisation de votre machine.

Le raccord instantané est la solution la plus intuitive pour raccorder des tubes à un raccord afin de créer un réseau de distribution de fluide. Grâce à son installation rapide, sa polyvalence et sa durée de vie exceptionnelle, le raccord instantané contribue à améliorer l'efficacité de la machine.

En outre, la conception à la pointe et brevetée du LF 3000® contribue à réduire le coût total d'utilisation.

Caractéristiques/Avantages :

- Extrême longévité pour une rentabilité optimale
- Expertise technique de plus de 40 ans
- Conforme à la norme ISO 14743
- Idéal pour les applications sous vide ou sous pression
- Endurance éprouvée selon les exigences de la DI 2006/42/CE
- Matériaux extrêmement résistants
- Longue durée de vie des produits et des équipements
- Rendement maximal des machines

- Contrôle de l'étanchéité à 100 %
 - Plein passage pour un débit maximal
 - Aucun recul du tube après connexion évitant toute perte d'étanchéité
 - Excellente tenue au vide primaire grâce à la forme brevetée du joint
- Amélioration de la productivité & de la maintenance
- Compacité et ergonomie : réduction des encombrements de machine
 - Légèreté : réduction de la consommation d'énergie sur les systèmes en mouvement
 - Raccord d'implantation cylindrique avec embase à butée mécanique évitant le fluage du joint au serrage
 - Adaptabilité maximale grâce à la largeur de gamme
 - Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité
 - Étanchéité automatique garantie pour les applications en statique et en dynamique

Marchés :

- Robotique
- Process automobile
- Air comprimé
- Semi-conducteurs
- Textile
- Conditionnement
- Vide

Applications :

- Equipement machine pneumatique
- Transmission air comprimé basse pression
- Adapté aux applications au vide

Technologies :

- Raccords instantanés
- Push-to-Connect Fittings
- Raccords pneumatiques
- Instant Fittings
- Raccords rapides
- Connecteurs
- Raccords pivotants

Caractéristiques techniques :

- Fluides : Air comprimé, autres fluides : nous consulter
- Matériaux : Polymère technique, laiton nickelé chimique, NBR
- Pression : Vide à 20 bar
- Température : -20°C à +80°C
- Ø métrique : 4mm à 16 mm
- Ø Inch : 1/8" à 1/2"

Règlementations :

- DI : 2006/42/CE (Directive machine) test selon ISO 19973-5
- ISO 14743 Transmissions pneumatiques, raccords instantanés pour tubes thermoplastiques
- DI : 97/23/CE (PED)
- DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
- RG : 1907/2006 (REACH)

Types produit :

- Piquage droit
- Adaptateur encliquetable

- Equerre
- Equerre prolongée
- Té au centre
- Té en bout
- Y simple
- Y double
- Raccords de liaison
- Union égale et inégale
- Equerre égale et inégale
- Té égal et inégal
- Y simple égal et inégal
- Croix égale et inégale
- Raccords traversée de cloison
- Union traversée de cloison égale
- Union traversée de cloison mixte égale
- Union traversée de cloison
- Equerre traversée de cloison égale
- Raccords de distribution
- Y double égal et inégal
- Multi-té d'alimentation
- Multi-té d'alimentation à 90°
- Nourrice de distribution en ligne
- Raccords et accessoires encliquetables
- Equerre égale et inégale encliquetable
- Equerre égale encliquetable
- Equerre prolongée égale et inégale encliquetable
- Equerre à 45° égale encliquetable
- Té en bout égal et inégal encliquetable
- Té au centre égal et inégal encliquetable
- Y simple égal et inégal encliquetable
- Y double inégal encliquetable
- Jonction encliquetable
- Réduction et grossisseur encliquetables
- Bouchon encliquetable
- Douille annelée encliquetable
- Bouchon fin de ligne

Imprimer la présentation des produits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAO

SUPPORT PRODUIT

RECOMMANDÉ





CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

Opérations internationales

Divisions

Parker dans le monde

Réseau ParkerStore™

Bureaux de vente

Réseau de distribution

L'entreprise

Espace Presse

Collaborer avec Parker

Notre histoire

Calendrier des événements

Marques

Global Support Center

Support

CAD

Où acheter

Contacteur Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019