

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

RACCORDS INSTANTANÉS LF 3600 EN LAITON NICKELÉ CHIMIQUE FDA

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

Adaptateur d'orientation encliquetable mâle, BSP con.

RÉFÉRENCE :

3621 06 13

TYPE DE PRODUIT:

Piquages droits

FORME:

Adaptateur encliquetable mâle

MATÉRIAU DU CORPS:

LAITON NICKELÉ CHIMIQUE FDA

O-RING MATERIAL:

na

COULEUR:

na

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPT

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

R1/4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

6

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):

na

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)**OBTENIR UN DEVIS****OÙ ACHETER****PRÉSENTATION DU PRODUIT**Imprimer la présentation des produits

Afin de répondre à vos contraintes techniques, Parker Legris a conçu cette gamme de raccords métalliques, alliant robustesse, fiabilité et résistance aux fluides industriels pour des environnements exigeants.

Caractéristiques/Avantages :

- Hautes performances

- Résistant à 30 bar et jusqu'à +150°C
- Extrêmement robuste mécaniquement
- Filetages longs pour résister aux impacts et aux vibrations
- Résistant à l'abrasion et à la corrosion grâce au nickelage chimique haut phosphore
- Plein passage du fluide, très faibles pertes de charge

- Polyvalence

- Matériaux conformes aux réglementations agroalimentaires
- Système d'accrochage par pince fonctionnant avec les tubes polymères et métalliques rainurés
- Résistance à la pression et au vide
- Large compatibilité chimique

- Plus de 250 références
- Un raccord pour de multiples applications : gestion optimale de vos stocks
- Connexion et déconnexion instantanées
- Compacité et ergonomie

- Fiabilité

- Laiton haute performance pour une meilleure longévité
- Contrôle de l'étanchéité à 100 %
- Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité

Marchés :

- Agroalimentaire
- Machines à café
- Process automobile
- Équipement médical
- Imprimerie
- Ferroviaire
- Robots de soudure

Technologies :

- Piquages droits
- Raccords de liaison
- Unions traversée de cloison
- Raccords instantanés
- Raccords laiton nickelé
- Raccords pneumatiques
- Raccords rapides
- Connecteurs
- Raccords orientables

Caractéristiques techniques :

- Fluides : Air comprimé, graisse, lubrifiant, eau, ...
- Matériaux : Laiton nickelé chimique FDA, fluoroélastomère (FKM)
- Pression : Vide à 30 bar
- Température d'utilisation : -25°C à +150°C
- Ø métrique : 4-14 mm

Règlementations :

Industrielles

- ISO 14743 : transmissions pneumatiques, raccords instantanés pour tubes thermoplastiques
- DI : 97/23/CE (PED)
- DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
- RG : 1907/2006 (REACH)
- DI : 94/9/CE (ATEX)
- UL94 V-0 : sur demande
- EN 45545-2 : L'utilisation avec du tube ignifugé permet d'atteindre la classification HL3,R22,R24,R25

Alimentaires

- RG : 21CFR (FDA)
- RG : 1935/2004/CE (débit minimum 0,02 l/h)
- USDA NSF H1: graisse
- ASTM B733-04 : revêtement nickel auto-catalytique

Types produit :

- Piquage droit, mâle BSPT
- Piquage droit, mâle métrique
- Piquage droit à 6 pans intérieur, mâle métrique
- Piquage droit, femelle BSPP et métrique
- Adaptateur encliquetable, mâle BSPT
- Adaptateur encliquetable, mâle BSPP et métrique
- Cartouche monobloc
- Equerre, mâle BSPT
- Equerre prolongée, mâle BSPT
- Equerre compacte, mâle BSPP et métrique
- Equerre prolongée, mâle BSPP et métrique
- Té au centre, mâle BSPT
- Té en bout, mâle BSPT
- Té au centre, mâle BSPP et métrique
- Té en bout, mâle BSPP et métrique
- Banjo simple, mâle BSPP et métrique
- Union égale
- Equerre égale
- Té égal
- Union de traversée de cloison égale
- Union de traversée de cloison, femelle BSPP
- Equerre traversée de cloison égale
- Réduction encliquetable
- Adaptateur métrique vers inch encliquetable
- Grossisseur encliquetable
- Douille annelée encliquetable
- Jonction encliquetable
- Bouchon encliquetable
- Bande fluoropolymère
- Outil de démontage
- Cache-poussoir amovible

Imprimer la présentation des produits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-
CAO	+
SUPPORT PRODUIT	+

RECOMMANDÉ



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Produits

Qui sommes nous

Investisseurs

Communauté

Emploi

Opérations internationales



Divisions

Bureaux de vente

Parker dans le monde

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

L'entreprise



Espace Presse

Calendrier des événements

Collaborer avec Parker

Marques

Notre histoire

Global Support Center



Support

CAD

[Où acheter](#)

[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019