

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

RACCORDS INSTANTANÉS LF 3600 EN LAITON NICKELÉ CHIMIQUE FDA

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

Adaptateur d'orientation encliquetable mâle, cyl/met

RÉFÉRENCE :

3631 08 13

TYPE DE PRODUIT:

Piquages droits

FORME:

Adaptateur encliquetable mâle

MATÉRIAU DU CORPS:

LAITON NICKELE CHIMIQUE FDA

O-RING MATERIAL:

FKM

COULEUR:

na

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):

na

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

[Imprimer le descriptif produit](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

30

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

150

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,013

APPLICATION

Agroalimentaire, Machines à café, Process automobile, Equipement médical, Imprimerie, Ferroviaire, Robots de soudure

MÉDIA

Air comprimé, graisse, lubrifiant, eau ...

CERTIFICATS

Industrielles - ISO 14743: transmissions pneumatiques, raccords instantanés pour tubes thermoplastiques, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/CE (ATEX), UL94 V-0: sur demande -- Food - RG: 21CFR (FDA), RG: 1935/2004/CE (débit minimum 0,02 l/h), USDA NSF H1 : graisse, ASTM B733-04 : revêtement nickel auto-catalytique

Imprimer le descriptif produit

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ

Tube PA

Tube fluoropolymère -
FEP**CONTACT**

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25

[NOUS CONTACTER PAR E-MAIL](#)**Parker Hannifin**[Produits](#)[Qui sommes nous](#)[Investisseurs](#)[Communauté](#)[Emploi](#)**Opérations internationales**[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)**L'entreprise**[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)[Notre histoire](#)**Global Support Center**[Support](#)[CAD](#)[Où acheter](#)[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019