

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

SILENCIEUX

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

Les silencieux, conçus pour être implantés sur les circuits à l'échappement, permettent de réduire le niveau sonore des équipements en fonctionnement, améliorant ainsi le confort des utilisateurs.

RÉFÉRENCE :

0671 12 00

FORME:

Silencieux encliquetable

MATÉRIAU DU CORPS:

na

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

na

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

12

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

**OBTENIR UN DEVIS****OÙ ACHETER****PRÉSENTATION DU PRODUIT**

Imprimer la présentation des produits

Les silencieux, conçus pour être implantés sur les circuits à l'échappement, permettent de réduire le niveau sonore des équipements en fonctionnement, améliorant ainsi le confort des utilisateurs.

Caractéristiques/Avantages :

- Diversité des applications

- Régleurs de débit intégrés sur deux versions
- Compacité maximale sur certains modèles
- Polyéthylène : excellent compromis entre débit d'échappement et atténuation du bruit
- Bronze fritté : robuste et économique
- Acier inoxydable 316L : résistance chimique et mécanique accrue

Marchés :

- Robotique
- Textile
- Semi-conducteurs
- Conditionnement
- Air comprimé

Applications:

- Réduction du niveau sonore des équipements pneumatiques

Technologies:

- Réduction du niveau sonore
- Raccord à fonction
- Silencieux pneumatiques
- Raccord régulateur de débit

Caractéristiques techniques :

- Fluides : Air comprimé
- Matériaux : Laiton, acier inoxydable, bronze fritté, polymère, acier inoxydable 316L
- Pression : Polyéthylène : 0 à 10 bar // Bronze fritté : 0 à 12 bar // Acier inoxydable 316L : 0 à 12 bar

• Température d'utilisation : Polyéthylène : -10°C à +80°C // Bronze fritté : -20°C à +150°C // Acier inoxydable 316L : -20°C à +180°C

Règlementations :

- DI : 2002/95/CE (RoHS)
- RG : 1907/2006 (REACH)
- DI : 97/23/CE (PED)
- DI : 2003/10/CE (Directive bruit). Nécessité d'utiliser des protecteurs auditifs si l'exposition > 8 heures (85 dBA)
- RG : 1910.95(b) (OSHA). Nécessité d'utiliser des protecteurs auditifs si l'exposition > 8 heures (90 dBA)

Types produit :

- Silencieux polymère, mâle BSPP et métrique
- Silencieux polymère régleur, mâle BSPP et métrique
- Silencieux, mâle BSPP
- Silencieux compact, mâle BSPP et métrique
- Silencieux à embase, mâle BSPP et métrique
- Silencieux encliquetable
- Silencieux miniature, mâle BSPP
- Silencieux régleur de débit, mâle BSPP
- Silencieux compact, mâle BSPP
- Silencieux compact, mâle NPT

Imprimer la présentation des produits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-
CAO	+
SUPPORT PRODUIT	+

RECOMMANDÉ



Robinet à boisseau
sphérique, série
universelle



Robinet à boisseau
sphérique, série
standard

CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Qui sommes nous

Investisseurs

Communauté

Emploi

Opérations internationales

Divisions

Bureaux de vente

Parker dans le monde

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

L'entreprise

Espace Presse

Calendrier des événements

Collaborer avec Parker

Marques

Notre histoire

Global Support Center

Support

CAD

Où acheter

Contacter Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE

CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019

