

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

COMPOSANTS DE RACCORDS DIN ERMETO POUR LES RACCORDS DE TUBES HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

Les composants de raccords DIN Ermeto pour les raccords de tubes hydrauliques haute pression sont des éléments indispensables pour élaborer une série de raccords complète (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).

RÉFÉRENCE :

PSR16SX

FORME:

Bague progressive PSR

SÉRIE:

Légère

MATÉRIAU DU JOINT:

na

DIMENSION:

na

MATÉRIAU:

Steel

D.E. TUBE (MM):

16

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)**OBTENIR UN DEVIS****OÙ ACHETER**

PRÉSENTATION DU PRODUIT

[Imprimer la présentation des produits](#)

Les composants de raccords DIN Ermeto pour les raccords de tubes hydrauliques haute pression sont des éléments indispensables pour élaborer une série de raccords complète (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). L'écrou fonctionnel FM EO-2 est disponible avec une étanchéité NBR ou FKM.

Marchés :

- Industrie automobile
- Défense
- Énergie
- Environnement
- Industrie
- Infrastructures
- Machines-outils
- Gestion des matériaux
- Systèmes mobiles
- Pétrole et gaz
- Production d'énergie
- Processus
- Transport
- Eau

Applications :

- Adaptés pour les applications hydrauliques générales.

Caractéristiques/avantages :

- Excellente résistance à la corrosion : Le traitement de surface sans CrVI garantit une résistance moyenne à la corrosion (rouille blanche) de plus de 500 heures. Cet attribut permet de prolonger le cycle de vie des raccords.
- Surface en acier inoxydable : Les composants de raccords DIN Ermeto pour les raccords de tubes hydrauliques haute pression, en version acier inoxydable, présentent une résistance élevée à la corrosion contre les fluides agressifs et les influences environnementales, ainsi qu'une résistance à des températures plus élevées que l'acier. Ces caractéristiques permettent d'étendre leur domaine d'application.
- Selon les exigences spécifiques, l'écrou fonctionnel FM EO-2 peut être livré avec une étanchéité NBR ou FKM. Cette caractéristique permet d'étendre leur domaine d'application.

[Imprimer la présentation des produits](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**CAO****SUPPORT PRODUIT****RECOMMANDÉ**

Accessoires pour les
raccords hydrauliques
DIN Ermeto



Tubes EO sans
soudure et coudes



Outils de découpe et
de cintrage



Dispositifs à
montage manuel
raccords de tubes
EO/EO-2

CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

Opérations internationales

[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)

L'entreprise

[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)[Notre histoire](#)

Global Support Center

[Support](#)[CAD](#)[Où acheter](#)[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019