

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

Accepter

France

BOUCHONS POUR RACCORDS HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION ERMETO DIN

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



La fonction première des bouchons pour raccords hydrauliques HP Ermeto DIN est de permettre une fermeture sûre des orifices des systèmes hydrauliques. Cette gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans CrVI et en acier inoxydable.

RÉFÉRENCE :
VSTI3/8EDCF

SÉRIE:
na

STYLE RACCORDEMENT 1:
Filetage mâle BSPP - joint ED (ISO 1179)

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):
na

TAILLE DU RACCORDEMENT:
G 3/8 A

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS:
na

FORME:

Bouchons - tête 6 pans creux

MATÉRIAU:

Acier, zingué sans Cr(VI)

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

[Imprimer le descriptif produit](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)

06 jusqu' à 42

STYLE RACCORDEMENT 1

Cône EO 24°, Male metric thread - O-ring (ISO 6149), Filetage mâle métrique - Etanchéité ED (ISO 9974), Filetage mâle BSPP - joint ED (ISO 1179), Femelle orientable avec joint torique, na

FORME

Bouchons pour tube, Bouchons - tête 6 pans creux, Obturateurs pour cônes 24° avec joint torique, Obturateurs avec écrou et joint torique pour cône 24°

DIMENSION DU RACCORDEMENT

M 08x1.0 jusqu' à M 48x2.0, G 1/8 A jusqu' à G 1 1/2 A

SÉRIE

Légère, Lourde, na

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS

na, Pre-assemblé avec écrou et EO-PSR bague progressive, Pre-assemblé avec EO-2 écrous de fonction, Pre-assemblé avec écrou et EO-DPR bague progressive

MATÉRIAU

Acier sans Cr(VI), Acier inox.

D.E. TUBE (MM)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)

PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

APPLICATION

NORMES INDUSTRIELLES

Imprimer le descriptif produit

CAO

SUPPORT PRODUIT

RECOMMANDÉ



Composants de raccords DIN Ermeto pour les raccords de tubes hydrauliques haute pression



Accessoires pour les raccords hydrauliques DIN Ermeto



Tubes EO sans soudure et coudes



Outils de découpe de cintrage

CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

Opérations internationales

Divisions

Parker dans le monde

Réseau ParkerStore™

Bureaux de vente

Réseau de distribution

L'entreprise

Espace Presse

Collaborer avec Parker

Notre histoire

Calendrier des événements

Marques

Global Support Center

Support

Où acheter

CAD

Contacter Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE

CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019