

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [cliquez ici](#).

Accepter

France

RACCORDS DE TUBES HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION TUBE-TUBE DIN ERMETO

✉ Adresse e-mail

🖨 [Imprimer](#)



Le principal objectif des raccords de tubes hydrauliques haute pression tube-tube est de raccorder des quantités différentes de tubes. Cette gamme étendue de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans CrVI et en acier inoxydable.

RÉFÉRENCE :

G12SCFX

SÉRIE:

Lourde

FORME:

Straight

MATÉRIAU DU RACCORD:

Acier, zingué sans Cr(VI)

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS:

na

STYLE RACCORDEMENT 1:

Cône 24°

STYLE RACCORDEMENT 2:

Cône 24°

STYLE RACCORDEMENT 3:

na

STYLE RACCORDEMENT 4:

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):

12

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

12

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):

na

QUANTITÉ :

-	1	+	pièce(s)
---	---	---	----------

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)

04 jusqu' à 42

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)

04 jusqu' à 42

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM)

04 jusqu' à 42

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM)

04 jusqu' à 42

STYLE RACCORDEMENT 1

Cône EO 24°

STYLE RACCORDEMENT 2

Cône EO 24°

STYLE RACCORDEMENT 3

na, Cône EO 24°

STYLE RACCORDEMENT 4

na, Cône EO 24°

FORME

Droit, Coude, Té, Croix, Réduction, Té de réduction, Traversée de cloison, Coude traversée de cloison

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS

na, Pre-assemblé avec écrou et EO-PSR bague progressive, Pre-assemblé avec EO-2 écrous de fonction, Pre-assemblé avec écrou et EO-DPR bague progressive

SÉRIE

Très légère, Légère, Lourde

D.E. TUBE (MM)

PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

APPLICATION

TYPE DE RACCORDEMENT

NORMES INDUSTRIELLES

MATÉRIAU

Imprimer le descriptif produit

CAO

SUPPORT PRODUIT

RECOMMANDÉ



Composants de raccords DIN Ermeto pour les raccords de tubes hydrauliques haute pression



Accessoires pour les raccords hydrauliques DIN Ermeto



Tubes EO sans soudure et coudes



Outils de découpe de cintrage

CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

Opérations internationales

Divisions

Bureaux de vente

[Parker dans le monde](#)

[Réseau de distribution](#)

[Réseau ParkerStore™](#)

L'entreprise

[Espace Presse](#)

[Calendrier des événements](#)

[Collaborer avec Parker](#)

[Marques](#)

[Notre histoire](#)

Global Support Center

[Support](#)

[CAD](#)

[Où acheter](#)

[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019