

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [cliquez ici](#).

Accepter

France

# RACCORDS DE TUBES HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION À TOURILLON MÂLE DIN ERMETO

✉ Adresse e-mail

🖨 [Imprimer](#)



L'objectif premier des raccords de tubes hydrauliques H. P. à tourillon mâle DIN Ermeto est de raccorder des quantités différentes de tubes/flexibles. Cette gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans CrVI et en acier inoxydable.

## RÉFÉRENCE :

EGE22LREDCF

## SÉRIE:

Légère

## STYLE RACCORDEMENT 1:

Filetage mâle BSPP - joint ED (ISO 1179)

## STYLE RACCORDEMENT 2:

Femelle orientable avec joint torique

## D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

22

## TAILLE DU RACCORDEMENT:

G 3/4 A

## FORME:

Union mâle

**MATÉRIAU DU RACCORD:**

Acier, zingué sans Cr(VI)

**ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS:**

na

**QUANTITÉ :**

|   |   |   |          |
|---|---|---|----------|
| - | 1 | + | pièce(s) |
|---|---|---|----------|

[Supprimer la sélection](#)



**OBTENIR UN DEVIS**

**OÙ ACHETER**

**PRÉSENTATION DU PRODUIT**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Imprimer le descriptif produit

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**DIMENSION DU RACCORDEMENT**

G 1/8 A jusqu' à G 1 1/2 A; M 10x1.0 jusqu' à M48x2.0; 7/16-20UNF-2A jusqu' à 1 5/8-12UN-2A; 1/8-27 NPT jusqu' à 1 1/2-11.5 NPT

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)**

04 jusqu' à 42

**STYLE RACCORDEMENT 2**

Cône EO 24°

**SÉRIE**

Très légère, Légère, Lourde

**STYLE RACCORDEMENT 1**

Filetage mâle métrique - joint torique (ISO 6149), Filetage mâle métrique - joint ED (ISO 9974), Filetage mâle BSPP - joint ED (ISO 1179), Filetage mâle BSPP - Etanchéité métal (ISO 1179), Filetage mâle BSPT (DIN 3852-2, type C), Filetage mâle - Arête étanche métallique (ISO 9974), Filetage mâle métrique court (DIN 3852-1, type C), Male UNF/UN thread - O-ring (ISO 11926), Male NPT thread (SAE J476)

## FORME

Union mâle

## ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS

na, Pre-assemblé avec écrou et EO-PSR bague progressive, Pre-assemblé avec EO-2 écrous de fonction, Pre-assemblé avec écrou et EO-DPR bague progressive

## D.E. TUBE (MM)

## PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)

## TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

## TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

## PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)

## PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

## TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)

## TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

## APPLICATION

## TYPE DE RACCORDEMENT

## NORMES INDUSTRIELLES

## MATÉRIAU

Imprimer le descriptif produit

**CAO**

**SUPPORT PRODUIT**

## RECOMMANDÉ



Composants de raccords DIN Ermeto pour les raccords de tubes hydrauliques haute pression



Accessoires pour les raccords hydrauliques DIN Ermeto



Tubes EO sans soudure et coudes



Outils de découpe de cintrage

## CONTACT

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France

### Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

### FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

## Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

## Opérations internationales

Divisions

Parker dans le monde

Réseau ParkerStore™

Bureaux de vente

Réseau de distribution

## L'entreprise

Espace Presse

Collaborer avec Parker

Notre histoire

Calendrier des événements

Marques

---

**Global Support Center**

**Support**

**CAD**

**Où acheter**

**Contacter Parker**

---

**ENGINEERING YOUR SUCCESS.**

**PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE**

**CONDITIONS**

**© PARKER HANNIFIN CORP 2019**