

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

## ÉLECTROVANNE PNEUMATIQUE - SÉRIE PS1E

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

**Cliquer pour  
zoomer**

La gamme PS1E sont des distributeurs préilotés associables bobines enfichageable. Fonctions 3/2 et 4/2 mono ou bistable. Chaque distributeur est raccordé individuellement. Protection avec diode de visualisation sont disponibles.

**RÉFÉRENCE :**

PS1-E101

**SÉRIE:**

Modules d'extrémité - module d'alimentation intermédiaire

**FONCTION:**

Module d'extrémité pour simple alimentation

**TYPE D'ORIFICE:**

Instantané Ø 6 mm

**QUANTITÉ :**

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

**PRÉSENTATION DU PRODUIT**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Imprimer le descriptif produit

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**TYPE DE VANNE**

-

**NOMBRE DE POSITIONS**

n/a

**NOMBRE DE PORTS**

n/a

**ACTIONNEMENT**

n/a

**FONCTIONNALITÉ DE SUPPLANTATION**

Commandes manuelles verrouillables et non verrouillables

**STYLE DE MONTAGE**

Empilade

**NORME DE MONTAGE**

s/o

**SORTIES MAXI. MANIFOLD**

s/o

**DIMENSION D'ORIFICE**

6mm

**TYPE D'ORIFICE**

Raccords de tube à pousser

**DÉBIT MINI. (CV)**

0,14

**DÉBIT MAXI. (CV)**

0,16

**DÉBIT NOMINAL (QN - L/MIN)**

s/o

**DÉBIT MAXI. (Q MAX - L/MIN)**

s/o

**TENSION D'ALIMENTATION**

De 12 à 48 VDC, 120/240 VAC

**RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE**

Bornier

**PROTOCOLE DE BUS DE TERRAIN**

s/o

**CERTIFICATS**

IP20

**PLAGE DE PRESSION (PSIG)**

De 40 à 120

**PLAGE DE PRESSION (BAR)**

De 3 à 8,2

**PRESSIION DE SERVICE MINIMALE (PSIG)**

40

**PLAGE DE TEMPÉRATURE (C)**

De -15 à +60

**PLAGE DE TEMPÉRATURE (F)**

De +5 à +140

**MÉDIA**

Air

**LUBRIFIANT**

Air lubrifié ou non lubrifié

**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE**

1,2 W, 1,6 VA

**MATÉRIAU DU CORPS**

Polyamide armé de verre

**MATÉRIAU DU JOINT**

Soupape-champignon : Polyuréthane | Joints : Nitrile (Buna N)

[Imprimer le descriptif produit](#)

## SUPPORT PRODUIT

### CONTACT

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France

**Téléphone**

+33 (0)4 50 25 80 25

**FAX**

+33 (0)4 50 25 24 25

[NOUS CONTACTER PAR E-MAIL](#)

### Parker Hannifin

[Produits](#)[Investisseurs](#)[Emploi](#)[Qui sommes nous](#)[Communauté](#)

### Opérations internationales

[Divisions](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau ParkerStore™](#)[Bureaux de vente](#)[Réseau de distribution](#)

### L'entreprise

[Espace Presse](#)[Collaborer avec Parker](#)[Notre histoire](#)[Calendrier des événements](#)[Marques](#)

### Global Support Center

[Support](#)

[CAD](#)

[Où acheter](#)

[Contacter Parker](#)

---

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)  
[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019