

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

Accepter

France

RACCORDS À COMMANDE MANUELLE

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Ces raccords offrent un système fiable et durable d'ouverture et de fermeture du circuit lorsque le système doit être fréquemment manœuvré. Ils permettent de réduire significativement le temps d'intervention sur les circuits pneumatiques.

RÉFÉRENCE :

0669 04 10

FORME:

Vanne 3/2 à manchon coulissant femelle

MATÉRIAU DU CORPS:

LAITON NICKELÉ

RACCORD INSTANTANÉ:

na

POIGNÉE:

na

DIAMÈTRE NOMINAL (DN):

4

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

na

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Imprimer la présentation des produits

Ces raccords offrent un système fiable et durable d'ouverture et de fermeture du circuit lorsque le système doit être fréquemment manoeuvré.

Ils permettent de réduire significativement le temps d'intervention sur les circuits pneumatiques.

Caractéristiques/Avantages :

- Raccords à levier basculant

- Alimentation de la conduite en aval assurée par un simple basculement du levier
- 2 modèles disponibles pour mieux s'adapter à l'installation :
- 3/2 : ouverture, fermeture, purge
- 2/2 : ouverture, fermeture
- Compacité et ergonomie (orientable à 360°)
- Connexion instantanée sur l'alimentation ou la sortie

- Raccords à manchon coulissant

- Utilisation unidirectionnelle garantissant la purge du circuit aval
- Manipulation dans le sens du tube
- Légèreté grâce au matériau aluminium
- Idéal pour des installations complexes dans un espace restreint
- Identification immédiate du système de purge par la couleur (rouge)

Marchés :

- Robotique
- Convoyeurs
- Textile
- Plasturgie

- Imprimerie
- Air comprimé
- Conditionnement

Applications:

- Ventilation répétée des circuits pneumatiques

Technologies:

- Vanne à manchon coulissant
- Systèmes pneumatiques
- Raccords régulateurs de pression
- Raccord à fonction

Caractéristiques techniques :

- Fluides : Air comprimé
- Matériaux : NBR, laiton nickelé, polymère technique, laiton nickelé avec joint d'étanchéité
- Pression : 0 à 10 bar - Modèle 0669 : 0 à 16 bar
- Température d'utilisation : -10°C à +80°C - Modèle 0669 : -5°C à +70°C

Règlementations :

- DI : 2002/95/CE (RoHS)
- RG : 1907/2006 (REACH)
- DI : 97/23/CE (PED)

Types produit :

- Raccord 3/2 à l'admission à levier basculant, mâle BSPP et métrique
- Raccord 3/2 à l'échappement à levier basculant, mâle BSPP
- Raccord 2/2 à levier basculant, mâle BSPP
- Vanne 3/2 à manchon coulissant, femelle BSPP et métrique

Imprimer la présentation des produits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SUPPORT PRODUIT

RECOMMANDÉ





NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

Opérations internationales

Divisions

Parker dans le monde

Réseau ParkerStore™

Bureaux de vente

Réseau de distribution

L'entreprise

Espace Presse

Calendrier des événements

[Collaborer avec Parker](#)

[Marques](#)

[Notre histoire](#)

Global Support Center

[Support](#)

[CAD](#)

[Où acheter](#)

[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019