

# ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

La large gamme d'accessoires Parker Legris est compatible avec nos différents systèmes de raccordement. Cette gamme de produits propose une solution complète couvrant l'essentiel des applications dans les environnements standards et agressifs.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris **Lead and Lead Compounds** identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et [name of one or more chemicals], reconnu(s) par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**RÉFÉRENCE :**

0903 27 34

**O-RING MATERIAL:**

na

**TYPE DE PRODUIT:**

Adaptateurs en laiton nickelé

**FORME:**

Réduction en laiton nickelé mâle/femelle

**MATÉRIAU DU CORPS:**

LAITON NICKELE

**STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:**

BSPP / BSPP

**DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):**

G1 G3/4

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):**

na

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):**

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):  
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):  
na

POSITION DE MONTAGE:  
na

NOMBRE D'ORIFICES DE SORTIE:  
na

DIMENSION ÉCROU HEXA (MM):  
17

[Supprimer la sélection](#)

OÙ ACHETER

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| PRÉSENTATION DU PRODUIT     | + |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | - |

[Imprimer le descriptif produit](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RACCORD INSTANTANÉ

na

MATÉRIAU ÉCROU

na

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

60

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-10

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

QUANTITÉ PAR CARTON

25

**POIDS (KG)**

0,037

**APPLICATION**

Conditionnement, Robotique, Textile, Air comprimé, Process automobile, Agroalimentaire

**MÉDIA**

Nombreux fluides

Imprimer le descriptif produit

**SUPPORT PRODUIT****RECOMMANDÉ**

Raccords axiaux

Robinet à boisseau  
sphérique, série acier  
inoxydable

Robinet à poignée

Raccords instantanés  
LF 3000®**CONTACT****Parker Hannifin Manufacturing France SAS**

Low Pressure Connectors Europe Division  
Parc Alcyone - Bat. D  
1 rue André et Yvonne Meynier  
CS 46911  
35069 Rennes Cedex  
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

[Produits](#)[Investisseurs](#)[Emploi](#)[Qui sommes nous](#)[Communauté](#)

---

## Opérations internationales

+

[Divisions](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau ParkerStore™](#)[Bureaux de vente](#)[Réseau de distribution](#)

---

## L'entreprise

+

[Espace Presse](#)[Collaborer avec Parker](#)[Notre histoire](#)[Calendrier des événements](#)[Marques](#)

---

## Global Support Center

+

[Support](#)[Où acheter](#)[Gérer les commandes en ligne](#)[CAD](#)[Contacter Parker](#)

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019