

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

RACCORDS INSTANTANÉS LF 3000®

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

LF 3000® vous permet, par sa diversité de formes et de configurations, de trouver le produit le plus approprié à votre besoin et d'optimiser au maximum l'utilisation de votre machine.

RÉFÉRENCE :

3101 04 13

TYPE DE PRODUIT:

Piquages droits

FORME:

Piquage droit mâle métrique

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

5/32

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):
4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):
na

QUANTITÉ :

-

1

+

pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU CORPS

LAITON NICKÉLE

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

RACCORD INSTANTANÉ

ACIER INOXYDABLE

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE

na

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,011

APPLICATION

Robotique, Process automobile, Air comprimé, Semi-conducteurs,
Textile, Conditionnement, Vide

MÉDIA

Air comprimé. Autres fluides : nous consulter

CERTIFICATS

ISO 14743, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI
: 1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

CAO**+****SUPPORT PRODUIT****+****RECOMMANDÉ**

pour
instantanés
®



Tube PU



Tube PA



Tube PE

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Produits

Qui sommes nous

Investisseurs

Communauté

Emploi

Opérations internationales



Divisions

Bureaux de vente

Parker dans le monde

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

L'entreprise



Espace Presse

Calendrier des événements

Collaborer avec Parker

Marques

Notre histoire

Global Support Center



[Support](#)

[CAD](#)

[Où acheter](#)

[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019