

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

## RACCORDS INSTANTANÉS LF 3000®

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

LF 3000® vous permet, par sa diversité de formes et de configurations, de trouver le produit le plus approprié à votre besoin et d'optimiser au maximum l'utilisation de votre machine.

**RÉFÉRENCE :**

3133 10 13

**TYPE DE PRODUIT:**

Piquages droits

**FORME:**

Male stud elbow adjustable 45° thread

**STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:**

BSPP

**DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):**

G1/4

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO):**

na

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):**

na

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):**

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):  
10

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (PO):  
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):  
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):  
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):  
na

QUANTITÉ :

-

1

+

pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS  
OÙ ACHETER

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| PRÉSENTATION DU PRODUIT     | + |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | - |

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU CORPS

POLYMERE TECHNIQUE

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

RACCORD INSTANTANÉ

ACIER INOXYDABLE

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE

na

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)**

-20

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)**

80

**ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)**

755

**QUANTITÉ PAR CARTON**

10

**POIDS (KG)**

0,014

**APPLICATION**

Robotique, Process automobile, Air comprimé, Semi-conducteurs,  
Textile, Conditionnement, Vide

**MÉDIA**

Air comprimé. Autres fluides : nous consulter

**CERTIFICATS**

ISO 14743, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI  
: 1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

**CAO****+****SUPPORT PRODUIT****+****RECOMMANDÉ**

pour  
instantanés  
®



Tube PU



Tube PA



Tube PE

## NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



## CONTACT

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France

### Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

### FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

## Parker Hannifin



Produits

Qui sommes nous

Investisseurs

Communauté

Emploi

## Opérations internationales



Divisions

Bureaux de vente

Parker dans le monde

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

## L'entreprise



Espace Presse

Calendrier des événements

Collaborer avec Parker

Marques

Notre histoire

## Global Support Center



[Support](#)

[CAD](#)

[Où acheter](#)

[Contacter Parker](#)

---

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019