

RACCORDS INSTANTANÉS LF 3000®

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

LF 3000® vous permet, par sa diversité de formes et de configurations, de trouver le produit le plus approprié à votre besoin et d'optimiser au maximum l'utilisation de votre machine.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris **Lead and Lead Compounds** identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et [name of one or more chemicals], reconnu(s) par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov

RÉFÉRENCE :

3169 04 19

TYPE DE PRODUIT:

Piquages droits

FORME:

Equerre 90° prolongée mâle métrique

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

Métrique

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

M5x0,8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):
4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):
na

[Supprimer la sélection](#)

| OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

[Imprimer le descriptif produit](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU CORPS

POLYMERE TECHNIQUE

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

RACCORD INSTANTANÉ

ACIER INOXYDABLE

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE

na

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,006

APPLICATION

Robotique, Process automobile, Air comprimé, Semi-conducteurs,
Textile, Conditionnement, Vide

MÉDIA

Air comprimé. Autres fluides : nous consulter

CERTIFICATS

ISO 14743, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE,
DI : 1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

CAO**SUPPORT PRODUIT****RECOMMANDÉ**

nultiples
: 3000®



Tube PU



Raccords banjos LF
3000®



Tube fluoropolymère -
PFA

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division
Parc Alcyone - Bat. D
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 46911
35069 Rennes Cedex
France

[NOUS CONTACTER PAR E-MAIL](#)

Parker Hannifin

[Produits](#)[Investisseurs](#)[Emploi](#)[Qui sommes nous](#)[Communauté](#)

Opérations internationales

[Divisions](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau ParkerStore™](#)[Bureaux de vente](#)[Réseau de distribution](#)

L'entreprise

[Espace Presse](#)[Collaborer avec Parker](#)[Notre histoire](#)[Calendrier des événements](#)[Marques](#)

Global Support Center

[Support](#)[Où acheter](#)[Gérer les commandes en ligne](#)[CAD](#)[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019