

RACCORDS INSTANTANÉS LF 3000®

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

COMMENTAIRE

LF 3000® vous permet, par sa diversité de formes et de configurations, de trouver le produit le plus approprié à votre besoin et d'optimiser au maximum l'utilisation de votre machine.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris **Titanium dioxide (airborne, unbound part)** identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov

RÉFÉRENCE :

3166 06 14

TYPE DE PRODUIT:

Raccords encliquetables et accessoires

FORME:

Réduction avec queue lisse

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

na

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

6

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):
14

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):
na

[Supprimer la sélection](#)

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+ COMMENTAIRE -
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU CORPS

POLYMERE TECHNIQUE

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

RACCORD INSTANTANÉ

ACIER INOXYDABLE

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE

na

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,006

APPLICATION

Robotique, Process automobile, Air comprimé, Semi-conducteurs,
Textile, Conditionnement, Vide

MÉDIA

Air comprimé. Autres fluides : nous consulter

CERTIFICATS

ISO 14743, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE,
DI : 1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ

Tube PA



Accessoires pour
raccords instantanés
LF 3000®



Connecteurs multiples
modulaires LF 3000®



Tube PU

**CONTACT**

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 46911
35069 Rennes Cedex
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

[Produits](#)[Qui sommes nous](#)[Investisseurs](#)[Communauté](#)[Emploi](#)

Opérations internationales

COMMENTAIRE

[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)

L'entreprise

[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)[Notre histoire](#)

Global Support Center

[Support](#)[CAD](#)[Où acheter](#)[Contacter Parker](#)[Gérer les commandes en ligne](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019

