

RACCORDS INSTANTANÉS LF 3000®

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

LF 3000® vous permet, par sa diversité de formes et de configurations, de trouver le produit le plus approprié à votre besoin et d'optimiser au maximum l'utilisation de votre machine.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris **Lead and Lead Compounds** identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et [name of one or more chemicals], reconnu(s) par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov

RÉFÉRENCE :

3166 12 14

TYPE DE PRODUIT:

Raccords encliquetables et accessoires

FORME:

Réduction avec queue lisse

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

na

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

12

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

14

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):

na

[Supprimer la sélection](#)

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

[Imprimer le descriptif produit](#)**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****MATÉRIAU DU CORPS**

POLYMERE TECHNIQUE

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

RACCORD INSTANTANÉ

ACIER INOXYDABLE

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE

na

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,007

APPLICATION

Robotique, Process automobile, Air comprimé, Semi-conducteurs,
Textile, Conditionnement, Vide

MÉDIA

Air comprimé. Autres fluides : nous consulter

CERTIFICATS

ISO 14743, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE,
DI : 1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ

Tube PA



Accessoires pour
raccords instantanés
LF 3000®



Connecteurs multiples
modulaires LF 3000®



Tube PU

**CONTACT**

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 46911
35069 Rennes Cedex
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

[Produits](#)[Qui sommes nous](#)[Investisseurs](#)[Communauté](#)[Emploi](#)

Opérations internationales

[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)

L'entreprise

[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)[Notre histoire](#)

Global Support Center

[Support](#)[CAD](#)[Où acheter](#)[Contacter Parker](#)[Gérer les commandes en ligne](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019

