

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

RACCORDS INSTANTANÉS LF 3600 EN LAITON NICKELÉ CHIMIQUE FDA

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

Union double égale, traversée de cloison

RÉFÉRENCE :

3616 04 00

TYPE DE PRODUIT:

Raccords traversée de cloison

FORME:

Union traversée de cloison égale

MATÉRIAU DU CORPS:

LAITON NICKELÉ CHIMIQUE FDA

O-RING MATERIAL:

FKM

COULEUR:

na

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

na

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):

na

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

30

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

150

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,018

APPLICATION

Agroalimentaire, Machines à café, Process automobile, Equipement médical, Imprimerie, Ferroviaire, Robots de soudure

MÉDIA

Air comprimé, graisse, lubrifiant, eau ...

CERTIFICATS

Industrielles - ISO 14743: transmissions pneumatiques, raccords instantanés pour tubes thermoplastiques, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/CE (ATEX), UL94 V-0: sur demande -- Food - RG: 21CFR (FDA), RG: 1935/2004/CE (débit minimum 0,02 l/h), USDA NSF H1 : graisse, ASTM B733-04 : revêtement nickel auto-catalytique

Imprimer le descriptif produit

CAO**SUPPORT PRODUIT****RECOMMANDÉ**

Tube PA

Tube fluoropolymère -
FEP**CONTACT**

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25

[NOUS CONTACTER PAR E-MAIL](#)

Parker Hannifin

[Produits](#)[Investisseurs](#)[Emploi](#)[Qui sommes nous](#)[Communauté](#)

Opérations internationales

[Divisions](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau ParkerStore™](#)[Bureaux de vente](#)[Réseau de distribution](#)

L'entreprise

[Espace Presse](#)[Collaborer avec Parker](#)[Notre histoire](#)[Calendrier des événements](#)[Marques](#)

Global Support Center

[Support](#)[Où acheter](#)[CAD](#)[Contacter Parker](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019