

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

## RACCORDS INSTANTANÉS LF 3600 EN LAITON NICKELÉ CHIMIQUE FDA

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

Union double égale mm

**RÉFÉRENCE :**

3606 12 00

**TYPE DE PRODUIT:**

Raccords de liaison

**FORME:**

Union double

**MATÉRIAU DU CORPS:**

LAITON NICKELÉ CHIMIQUE FDA

**O-RING MATERIAL:**

FKM

**COULEUR:**

na

**STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:**

na

**DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):**

na

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):**

na

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):**

12

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):**

na

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):**

na

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):**

na

**QUANTITÉ :**

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)**OBTENIR UN DEVIS****OÙ ACHETER****PRÉSENTATION DU PRODUIT****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Imprimer le descriptif produit

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)**

30

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)**

-20

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)**

150

**ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)**

755

**QUANTITÉ PAR CARTON**

5

**POIDS (KG)**

0,042

**APPLICATION**

Agroalimentaire, Machines à café, Process automobile, Equipement médical, Imprimerie, Ferroviaire, Robots de soudure

**MÉDIA**

Air comprimé, graisse, lubrifiant, eau ...

**CERTIFICATS**

Industrielles - ISO 14743: transmissions pneumatiques, raccords instantanés pour tubes thermoplastiques, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/CE (ATEX), UL94 V-0: sur demande -- Food - RG: 21CFR (FDA), RG: 1935/2004/CE (débit minimum 0,02 l/h), USDA NSF H1 : graisse, ASTM B733-04 : revêtement nickel auto-catalytique

Imprimer le descriptif produit

**CAO****SUPPORT PRODUIT****RECOMMANDÉ**

Tube PA

Tube fluoropolymère -  
FEP**CONTACT**

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve  
France

**Téléphone**

+33 (0)4 50 25 80 25

**FAX**

+33 (0)4 50 25 24 25

[NOUS CONTACTER PAR E-MAIL](#)

## Parker Hannifin

[Produits](#)[Investisseurs](#)[Emploi](#)[Qui sommes nous](#)[Communauté](#)

## Opérations internationales

[Divisions](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau ParkerStore™](#)[Bureaux de vente](#)[Réseau de distribution](#)

## L'entreprise

[Espace Presse](#)[Collaborer avec Parker](#)[Notre histoire](#)[Calendrier des événements](#)[Marques](#)

## Global Support Center

[Support](#)[Où acheter](#)[CAD](#)[Contacter Parker](#)

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019