

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

Accepter

France

RACCORDS DE TUBES HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION TUBE-PIVOT DIN ERMETO

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



L'objectif principal des raccords de tubes hydrauliques haute pression tube-pivot DIN Ermeto est de raccorder des quantités différentes de tubes ou flexibles. Les raccords sont disponibles en acier avec des surfaces sans CrVI et en acier inoxydable.

RÉFÉRENCE :

RED16/12SOMDCF

SÉRIE:

Lourde

FORME:

Réduction de tube avec joint torique

MATÉRIAU DU RACCORD:

Acier, zingué sans Cr(VI)

STYLE RACCORDEMENT 1:

Femelle orientable avec joint torique

STYLE RACCORDEMENT 2:

Cône 24°

STYLE RACCORDEMENT 3:

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):
16

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):
12

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):
na

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS:
na

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS
OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

[Imprimer le descriptif produit](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)

06 jusqu' à 42

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)

06 jusqu' à 42

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM)

06 jusqu' à 42

STYLE RACCORDEMENT 1

Cône EO 24°, Femelle orientable avec joint torique, Femelle orientable

STYLE RACCORDEMENT 2

Femelle orientable avec joint torique, Cône EO 24°, Femelle orientable

STYLE RACCORDEMENT 3

na, Femelle orientable avec joint torique, Femelle orientable, na

FORME

Coude orientable avec joint torique, Coude orientable 45° avec joint torique, Té orientable avec joint torique, Té orientable renversé avec joint torique, Coude orientable, Té orientable, Té renversé orientable, Adapteur rallonge, Réduction de tube avec joint torique

SÉRIE

Light, Heavy, Light/Very light, Light/Heavy, Heavy/Light, Very light

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS

na, Pre-assemblé avec écrou et EO-PSR bague progressive, Pre-assemblé avec EO-2 écrous de fonction, Pre-assemblé avec écrou et EO-DPR bague progressive

D.E. TUBE (MM)**TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)****TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)****PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)****PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)****PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)****TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)****TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)****APPLICATION****TYPE DE RACCORDEMENT****NORMES INDUSTRIELLES****MATÉRIAU**

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT**RECOMMANDÉ**



Composants de raccords DIN Ermeto pour les raccords de tubes hydrauliques haute pression



Accessoires pour les raccords hydrauliques DIN Ermeto



Tubes EO sans soudure et coudes

CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Produits

Qui sommes nous

Investisseurs

Communauté

Emploi

Opérations internationales



Divisions

Bureaux de vente

Parker dans le monde

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

L'entreprise



Espace Presse

Calendrier des événements

Collaborer avec Parker

Marques

Notre histoire

Global Support Center



Support

CAD

Où acheter

Contacteur Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019