

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

Accepter

France

## RACCORDS DE TUBES HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION À TOURILLON MÂLE DIN ERMETO

✉ Adresse e-mail

🖨 [Imprimer](#)



L'objectif premier des raccords de tubes hydrauliques H. P. à tourillon mâle DIN Ermeto est de raccorder des quantités différentes de tubes/flexibles. Cette gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans CrVI et en acier inoxydable.

### RÉFÉRENCE :

EGE12LR1/4EDCF

### SÉRIE:

Légère

### STYLE RACCORDEMENT 1:

Filetage mâle BSPP - joint ED (ISO 1179)

### STYLE RACCORDEMENT 2:

Femelle orientable avec joint torique

### D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

12

### TAILLE DU RACCORDEMENT:

G 1/4 A

### FORME:

Union mâle

**MATÉRIAU DU RACCORD:**

Acier, zingué sans Cr(VI)

**ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS:**

na

**QUANTITÉ :**

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | 1 | + |
|---|---|---|

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)**OBTENIR UN DEVIS****OÙ ACHETER****PRÉSENTATION DU PRODUIT****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Imprimer le descriptif produit

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****DIMENSION DU RACCORDEMENT**

G 1/8 A jusqu' à G 1 1/2 A; M 10x1.0 jusqu' à M48x2.0; 7/16-20UNF-2A  
jusqu' à 1 5/8-12UN-2A; 1/8-27 NPT jusqu' à 1 1/2-11.5 NPT

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)**

04 jusqu' à 42

**STYLE RACCORDEMENT 2**

Cône EO 24°

**SÉRIE**

Très légère, Légère, Lourde

**STYLE RACCORDEMENT 1**

Filetage mâle métrique - joint torique (ISO 6149), Filetage mâle métrique - joint ED (ISO 9974), Filetage mâle BSPP - joint ED (ISO 1179), Filetage mâle BSPP - Etanchéité métal (ISO 1179), Filetage mâle BSPT (DIN 3852-2, type C), Filetage mâle - Arête étanche métallique (ISO 9974), Filetage mâle métrique court (DIN 3852-1, type C), Male UNF/UN thread - O-ring (ISO 11926), Male NPT thread (SAE J476)

## FORME

Union mâle

## ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS

na, Pre-assemblé avec écrou et EO-PSR bague progressive, Pre-assemblé avec EO-2 écrous de fonction, Pre-assemblé avec écrou et EO-DPR bague progressive

## D.E. TUBE (MM)

## PRESSIION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)

## TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

## TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

## PRESSIION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)

## PRESSIION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

## TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)

## TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

## APPLICATION

## TYPE DE RACCORDEMENT

## NORMES INDUSTRIELLES

## MATÉRIAU

Imprimer le descriptif produit

## SUPPORT PRODUIT

## RECOMMANDÉ



Composants de



Accessoires pour les



Tubes EO sans



Outils de décou

## CONTACT

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France

### Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

### FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

## Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

## Opérations internationales

Divisions

Parker dans le monde

Réseau ParkerStore™

Bureaux de vente

Réseau de distribution

## L'entreprise

Espace Presse

Collaborer avec Parker

Notre histoire

Calendrier des événements

Marques

## Global Support Center

[Support](#)

[CAD](#)

[Où acheter](#)

[Contacter Parker](#)

---

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019