

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

[Accepter](#)

France

RACCORDS DE TUBES HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION À TOURILLON MÂLE DIN ERMETO

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

L'objectif premier des raccords de tubes hydrauliques H. P. à tourillon mâle DIN Ermeto est de raccorder des quantités différentes de tubes/flexibles. Cette gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans CrVI et en acier inoxydable.

RÉFÉRENCE :

EGE20SREDCF

SÉRIE:

Lourde

STYLE RACCORDEMENT 1:

Filetage mâle BSPP - joint ED (ISO 1179)

STYLE RACCORDEMENT 2:

Femelle orientable avec joint torique

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

20

TAILLE DU RACCORDEMENT:

G 3/4 A

FORME:

Union mâle

MATÉRIAU DU RACCORD:

Acier, zingué sans Cr(VI)

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS:

na

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**DIMENSION DU RACCORDEMENT**

G 1/8 A jusqu' à G 1 1/2 A; M 10x1.0 jusqu' à M48x2.0; 7/16-20UNF-2A jusqu' à 1 5/8-12UN-2A; 1/8-27 NPT jusqu' à 1 1/2-11.5 NPT

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)

04 jusqu' à 42

STYLE RACCORDEMENT 2

Cône EO 24°

SÉRIE

Très légère, Légère, Lourde

STYLE RACCORDEMENT 1

Filetage mâle métrique - joint torique (ISO 6149), Filetage mâle métrique - joint ED (ISO 9974), Filetage mâle BSPP - joint ED (ISO 1179), Filetage mâle BSPP - Etanchéité métal (ISO 1179), Filetage mâle BSPT (DIN 3852-2, type C), Filetage mâle - Arête étanche métallique (ISO 9974), Filetage mâle métrique court (DIN 3852-1, type C), Male UNF/UN thread - O-ring (ISO 11926), Male NPT thread (SAE J476)

FORME

Union mâle

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS

na, Pre-assemblé avec écrou et EO-PSR bague progressive, Pre-assemblé avec EO-2 écrous de fonction, Pre-assemblé avec écrou et EO-DPR bague progressive

D.E. TUBE (MM)

PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)

PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

APPLICATION

TYPE DE RACCORDEMENT

NORMES INDUSTRIELLES

MATÉRIAU

Imprimer le descriptif produit

CAO

SUPPORT PRODUIT

RECOMMANDÉ



Composants de raccords DIN Ermeto pour les raccords de tubes hydrauliques haute pression



Accessoires pour les raccords hydrauliques DIN Ermeto



Tubes EO sans soudure et coudes



Outils de découpe de cintrage

CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

Téléphone

+33 (0)4 50 25 80 25

FAX

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

Opérations internationales

Divisions

Parker dans le monde

Réseau ParkerStore™

Bureaux de vente

Réseau de distribution

L'entreprise

Espace Presse

Collaborer avec Parker

Notre histoire

Calendrier des événements

Marques

Global Support Center

Support

CAD

Où acheter

Contacteur Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019