

vérin de guidage DFM-12-20-P-A-KF



N° de pièce: 170900

★ Programme standard

avec guidage intégré.

Le capteur de proximité type SMTSO-8E peut être utilisé pour ce produit avec des courses de 20 à 40 mm uniquement si le kit de montage, type SMB-8E, est monté extérieurement.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier	25 mm
Course	20 mm
Diamètre de piston	12 mm
Mode de fonctionnement unité d'entraînement	Etrier
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Guidage
Détection de position	pour capteurs de proximité
Pression de service	2 ... 10 bar
Vitesse max.	0,8 m/s
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Energie d'impact en fin de course	0,07 Nm
Force max. Fy	193 N
Force max. Fy statique	355 N
Force max. Fz	193 N
Force max. Fz statique	355 N
Moment max. Mx	3,95 Nm
Moment max. Mx statique	7,28 Nm
Moment max. My	1,74 Nm
Moment max. My statique	3,2 Nm
Moment max. Mz	1,74 Nm
Moment max. Mz statique	3,2 Nm
Couple max. admissible Mx en fonction de la course	0,72 Nm
Charge utile max. en fonction de la course pour une distance définie xs	24 N
Force théorique sous 6 bar, au recul	51 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	68 N
Masse en mouvement	165 g
Poids du produit	357 g
Centre de gravité de la masse déplacée en fonction de la course	15,2 mm
Raccords alternatifs	Voir dessin du produit
Raccord pneumatique	M5
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau couvercle	Alliage d'aluminium
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau tige de piston	Acier fortement allié inoxydable