


Pied lisse



1/2

Description de l'article/illustrations du produit





Description

Matière:

Acier à outils.

Finition:


Traité et rectifié.

Surface d'appui sans point de centre.

Nota:

En cas d'utilisation de plusieurs pieds lisses, rectifier légèrement les pieds pour parfaire l'assise. Les pieds lisses peuvent également s'utiliser pour la construction de dispositifs d'usinage.

Dessins



Aperçu des articles

Pied lisse

| Référence | D1 | L1 | D2 | L2 | L3 | L4 |
|-----------|----|-----|----|-----|-----|-----|
| K0292.041 | 6 | 2,5 | 4 | 6,5 | 0,7 | 1,2 |
| K0292.042 | 6 | 4,5 | 4 | 8,5 | 0,7 | 1,2 |
| K0292.04 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0,7 | 1,2 |
| K0292.061 | 10 | 4,5 | 6 | 8,5 | 0,9 | 1,5 |

© HEINRICH KIPP WERK KG www.kipp.fr · info@kipp.fr



Pied lisse



2/2

Aperçu des articles

| Référence | D1 | L1 | D2 | L2 | L3 | L4 |
|-----------|----|-----|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | |
| K0292.06 | 10 | 8 | 6 | 8,5 | 0,9 | 1,5 |
| K0292.08 | 16 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 |
| K0292.081 | 16 | 13 | 8 | 10 | 2 | 2 |
| K0292.10 | 20 | 6 | 10 | 12 | 2 | 2 |
| K0292.101 | 20 | 12 | 10 | 12 | 2 | 2 |
| K0292.12 | 25 | 8 | 12 | 14 | 2 | 2 |
| K0292.122 | 25 | 20 | 12 | 14 | 2 | 2 |
| K0292.123 | 25 | 30 | 12 | 14 | 2 | 2 |
| K0292.16 | 30 | 25 | 16 | 20 | 2,5 | 2,5 |
| K0292.164 | 30 | 40 | 16 | 20 | 2,5 | 2,5 |
| K0292.165 | 30 | 50 | 16 | 20 | 2,5 | 2,5 |
| K0292.166 | 30 | 65 | 16 | 20 | 2,5 | 2,5 |
| K0292.20 | 30 | 80 | 20 | 20 | 2,5 | 2,5 |
| K0292.201 | 30 | 100 | 20 | 20 | 2,5 | 2,5 |
| K0292.202 | 40 | 13 | 20 | 20 | 3,2 | 3,2 |
| K0292.203 | 40 | 32 | 20 | 20 | 3,2 | 3,2 |