CONNECTEURS MULTIPLES MODULAIRES LF 3000®

➡ Imprimer



Cliquer pour zoomer



Ces connecteurs vous offrent le maximum de raccordements de circuits dans un minimum d'espace. Les trois versions Parker Legris apportent une solution d'aménagement ergonomique et d'intervention rapide pour vos installations les plus complexes.

RÉFÉRENCE:

3321 04 00 12

FORME:

Multi-connecteur femelle

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

Métrique

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

M65x1,5

Supprimer la sélection



PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU CORPS

Polymère technique

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

RACCORD INSTANTANÉ

Acier inoxydable

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C) -20 **TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)** 80 ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG) **QUANTITÉ PAR CARTON** POIDS (KG) 0,125 **APPLICATION** Robotique, Process automobile, Air comprimé, Semiconducteurs, Textile, Conditionnement MÉDIA Air comprimé, autres fluides : contactez-nous **CERTIFICATS** ISO 14743, DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH) **TYPE DE PRODUIT** Connecteurs multiples modulaires Imprimer le descriptif produit **SUPPORT PRODUIT**

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

RECOMMANDÉ







NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:

















CONTACT

Parker Hannifin France SAS Sales Company France 142, rue de la Forêt 74130 Contamine-sur-Arve France

 \square

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin

Produits

Qui sommes nous

Investisseurs

Communauté

Emploi

Opérations internationales

+

Divisions

Bureaux de vente

Parker dans le monde

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

L'entreprise

Espace Presse Calendrier des événements

Collaborer avec Parker Margues

Notre histoire

Global Support Center +

Support CAD

Où acheter Contacter Parker

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019