

# RACCORDS BANJOS LF 3000®

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



COMMENTAIRE

Une gamme de raccords idéale pour les implantations nécessitant un accès par le dessus et le maintien de l'orientation du tube. Cette gamme se décline en raccords simples, multiples et modulaires, permettant une extrême compacité.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris **Lead and Lead Compounds** identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et [name of one or more chemicals], reconnu(s) par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## RÉFÉRENCE :

3538 12 17

## MATÉRIAU DU CORPS:

Polymère technique

## FORME:

Corps simple pour banjos

## TYPE DE PRODUIT:

Raccords banjos

## STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

## DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G3/8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):  
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):  
12

[Supprimer la sélection](#)

| OÙ ACHETER

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| PRÉSENTATION DU PRODUIT     | COMMENTAIRE | + |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |             | - |

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

RACCORD INSTANTANÉ

Acier inoxydable

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE

na

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

## QUANTITÉ PAR CARTON

10

## POIDS (KG)

0,011

## APPLICATION

Robotique, Process automobile, Air comprimé, Semi-conducteurs, Textile, Conditionnement

## MÉDIA

Air comprimé, autres fluides : contactez-nous

## CERTIFICATS

ISO 14743, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

## RECOMMANDÉ



PU



Raccords auto-obturants et tournants  
LF 3000®



Raccords instantanés  
LF 3000®



Tube PA

## NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division  
Parc Alcyone - Bat. D  
1 rue André et Yvonne Meynier  
CS 46911  
35069 Rennes Cedex  
France

 |

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

COMMENTAIRE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Parker Hannifin            | + |
| Opérations internationales | + |
| L'entreprise               | + |
| Global Support Center      | + |

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE  
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019