

# RACCORDS INSTANTANÉS LF 3600 EN LAITON NICKELÉ CHIMIQUE FDA

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



COMMENTAIRE

Piquage droit mâle, BSP cylindrique et métrique

**⚠ AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris **Lead and Lead Compounds** identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et [name of one or more chemicals], reconnu(s) par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## RÉFÉRENCE :

3601 10 21

## TYPE DE PRODUIT:

Piquages droits

## FORME:

Piquage droit mâle métrique

## MATÉRIAU DU CORPS:

LAITON NICKELÉ CHIMIQUE FDA

## O-RING MATERIAL:

FKM

## COULEUR:

na

## STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):  
G1/2

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):  
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):  
10

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):  
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):  
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):  
na

[Supprimer la sélection](#)

COMMENTAIRE

| OÙ ACHETER

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| PRÉSENTATION DU PRODUIT     | + |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | - |

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

30

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

150

## ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

## QUANTITÉ PAR CARTON

10

## POIDS (KG)

0,043

## APPLICATION

Agroalimentaire, Machines à café, Process automobile,  
Equipement médical, Imprimerie, Ferroviaire, Robots de soudure

## MÉDIA

Air comprimé, graisse, lubrifiant, eau ...

## CERTIFICATS

Industrielles - ISO 14743: transmissions pneumatiques, raccords  
instantanés pour tubes thermoplastiques, DI: 97/23/CE (PED),  
DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, RG: 1907/2006 (REACH),  
DI: 94/9/CE (ATEX), UL94 V-0: sur demande -- Food - RG:  
21CFR (FDA), RG: 1935/2004/CE (débit minimum 0,02 l/h),  
USDA NSF H1 : graisse, ASTM B733-04 : revêtement nickel  
auto-catalytique

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

## RECOMMANDÉ



Tube PE



Tube PU



Tube fluoropolymère -  
FEP

7

## NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



## CONTACT

### Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division  
Parc Alcyone - Bat. D  
1 rue André et Yvonne Meynier  
CS 46911  
35069 Rennes Cedex  
France

COMMENTAIRE



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019