

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre [politique de confidentialité](#). Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez [ici](#).

Accepter

France

## RACCORDS INSTANTANÉS LF 3600 EN LAITON NICKELÉ CHIMIQUE FDA

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Piquage droit femelle, BSP cylindrique et métrique

### RÉFÉRENCE :

3614 12 21

### TYPE DE PRODUIT:

Piquages droits

### FORME:

Piquage droit femelle

### MATÉRIAU DU CORPS:

LAITON NICKELÉ CHIMIQUE FDA

### O-RING MATERIAL:

FKM

### COULEUR:

na

### STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

**DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):**  
G1/2

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):**  
na

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):**  
12

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):**  
na

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):**  
na

**D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):**  
na

**QUANTITÉ :**  

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

30

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

150

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

**QUANTITÉ PAR CARTON**

5

**POIDS (KG)**

0,062

**APPLICATION**

Agroalimentaire, Machines à café, Process automobile, Equipement médical, Imprimerie, Ferroviaire, Robots de soudure

**MÉDIA**

Air comprimé, graisse, lubrifiant, eau ...

**CERTIFICATS**

Industrielles - ISO 14743: transmissions pneumatiques, raccords instantanés pour tubes thermoplastiques, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/CE (ATEX), UL94 V-0: sur demande -- Food - RG: 21CFR (FDA), RG: 1935/2004/CE (débit minimum 0,02 l/h), USDA NSF H1 : graisse, ASTM B733-04 : revêtement nickel auto-catalytique

Imprimer le descriptif produit

**CAO****SUPPORT PRODUIT****RECOMMANDÉ**

Tube PA

Tube fluoropolymère -  
FEP**NOUS SUIVRE**

Follow Parker Hannifin on social media:



## CONTACT

Parker Hannifin France SAS  
Sales Company France  
142, rue de la Forêt  
74130 Contamine-sur-Arve  
France

**Téléphone**

+33 (0)4 50 25 80 25

**FAX**

+33 (0)4 50 25 24 25



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

## Parker Hannifin

Produits

Investisseurs

Emploi

Qui sommes nous

Communauté

## Opérations internationales

Divisions

Parker dans le monde

Réseau ParkerStore™

Bureaux de vente

Réseau de distribution

## L'entreprise

Espace Presse

Collaborer avec Parker

Notre histoire

Calendrier des événements

Marques

## Global Support Center

Support

Où acheter

CAD

Contacter Parker

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

**PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE**

**CONDITIONS**

© PARKER HANNIFIN CORP 2019