

RACCORDS INSTANTANÉS LF 3000®

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



LF 3000® vous permet, par sa diversité de formes et de configurations, de trouver le produit le plus approprié à votre besoin et d'optimiser au maximum l'utilisation de votre machine.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris **Lead and Lead Compounds** identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et [name of one or more chemicals], reconnu(s) par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov

RÉFÉRENCE :

3142 10 12

TYPE DE PRODUIT:

Raccords encliquetables et accessoires

FORME:

Single Y with tailpiece

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

na

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):
10

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):
12

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):
na

[Supprimer la sélection](#)

| OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU CORPS

POLYMERE TECHNIQUE

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

RACCORD INSTANTANÉ

ACIER INOXYDABLE

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE

na

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,036

APPLICATION

Robotique, Process automobile, Air comprimé, Semi-conducteurs,
Textile, Conditionnement, Vide

MÉDIA

Air comprimé. Autres fluides : nous consulter

CERTIFICATS

ISO 14743, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI
: 1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ

nultiples
= 3000®



Tube PU



Raccords banjos LF
3000®



Tube fluoropolymère -
PFA

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division
Parc Alcyone - Bat. D
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 46911
35069 Rennes Cedex
France

[NOUS CONTACTER PAR E-MAIL](#)

Parker Hannifin

[Produits](#)[Qui sommes nous](#)[Investisseurs](#)[Communauté](#)[Emploi](#)

Opérations internationales

[Divisions](#)[Bureaux de vente](#)[Parker dans le monde](#)[Réseau de distribution](#)[Réseau ParkerStore™](#)

L'entreprise

[Espace Presse](#)[Calendrier des événements](#)[Collaborer avec Parker](#)[Marques](#)[Notre histoire](#)

Global Support Center

[Support](#)[CAD](#)[Où acheter](#)[Contacter Parker](#)[Gérer les commandes en ligne](#)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019