



# Clapet anti-retour HGL-3/8-B

N° de pièce: 530032  
★ Programme standard  
avec joint OL.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour déverrouillable
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Raccord de pilotage 21	G1/4
Mode d'actionnement	pneumatique
Mode de fixation	vissable fileté
Pression de service	0,5 ... 10 bar
Pression de commande	1 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Position de montage	indifférent
Débit normal 1 -> 2 de 6 à 0 bar	1.500 l/min
Débit nominal normal 1 -> 2 de 6 à 5 bar	1.100 l/min
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Fluide de commande	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Classification maritime	Voir certificat
Couple de serrage nominal	12,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	62,9 g
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis creuse	Alliage d'aluminium anodisé
Matériau bague de démontage	POM
Matériau manchon antiretour	NBR
Matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression