


connecteur femelle MSSD-EB

N° de pièce: 151687

★ Programme standard

Pour bobines et distributeurs, plan de pose selon DIN EN 175 301, modèle C.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M2,5
Position de montage	indifférent
Poids du produit	11 g
Connexion électrique	Connecteur femelle Connecteur femelle coudé forme parallélépipédique MSEB forme parallélépipédique MSN2 selon DIN EN 175301-803 Selon DIN EN 61984 Brochage type C selon EN 175301-803 à 3 pôles
Tension de service nominale CC	300 V
Tension de service nominale CA	250 V
Courant admissible	6 A
Résistance aux tensions transitoires	4 kV
Presse-étoupe	Pg7
Diamètre de câble	6 ... 8 mm
Diamètre de câble admissible	7,5 mm
Section nominale de conducteur	$\leq 0,75 \text{ mm}^2$
Section de raccordement	0,75 mm ²
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-45 ... 90 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Degré d'encrassement	3
Matériau corps	Plastique
Couleur boîtier	noir
Matériau joints	NBR