


# manocontact PEV-1/4-A-SW27-B-OD

N° de pièce: 175252

FESTO

ouvre et ferme un circuit électrique dès qu'une pression définie est atteinte. Point de commutation réglable. Sans connecteur femelle.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Grandeur mesurée	Pression relative
Méthode de mesure	Convertisseur pneumo-électrique
Pression de service	1 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Température du fluide	-20 ... 80 °C
Température ambiante	-30 ... 100 °C
Fonction d'élément de commutation	Inverseur
Fréquence de commutation max.	3 Hz
Tension CA max. de sortie TOR	250 V
Tension CC max. de sortie TOR	250 V
Courant de sortie max.	4.000 mA
Connexion électrique	Connecteur mâle à 4 pôles
Mode de fixation	vissable
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	G1/4
Poids du produit	900 g
Matériau corps	PA66-GF30 Acier zingué
Matériau diaphragme	NBR
Plage de réglage seuils	1 ... 10 bar
Degré de protection	IP65