

RACCORDS AUTO-OBTURANTS ET TOURNANTS LF 3000®

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Parker Legris a conçu ces deux produits innovants pour parfaire l'adaptabilité des raccords instantanés aux différentes installations et apporter une solution d'intervention rapide sur les circuits pneumatiques.

RÉFÉRENCE :

3189 10 17

FORME:

Equerre 90° oscillante mâle

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (PO):

G3/8

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):
na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):
10

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

COMMENTAIRE

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU CORPS

Polymère technique

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

RACCORD INSTANTANÉ

Acier inoxydable

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE

na

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

QUANTITÉ PAR CARTON

5

POIDS (KG)

0,050

APPLICATION

Robotique, Process automobile, Air comprimé, Semi-conducteurs, Textile, Conditionnement

MÉDIA

Air comprimé, autres fluides : contactez-nous

CERTIFICATS

ISO 14743, DI: 97/23/CE (PED), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH)

TYPE DE PRODUIT

Raccords auto-obturants et tournants

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

COMMENTAIRE



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE

CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019