

RACCORDS INSTANTANÉS LF 3200 - 3 MM

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



COMMENTAIRE

Les microsystèmes pneumatiques sont extrêmement précis et sensibles, nécessitant une maintenance particulière. C'est pourquoi Parker Legris a conçu cette gamme de raccords en laiton pour sa robustesse mécanique, sa compacité et son ergonomie.

RÉFÉRENCE :

3281 03 09

TYPE DE PRODUIT:

Piquages droits

FORME:

Piquage droit mâle métrique

MATÉRIAU DU CORPS:

LAITON NICKELÉ

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

M3x0,5

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

Métrique

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

3

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	COMMENTAIRE	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

18

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-15

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

70

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

na

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,001

APPLICATION

Panneaux pneumatiques, Robotique, Semi-conducteurs, Textile,
Air comprimé, Vide

MÉDIA

Air comprimé

CERTIFICATS

ISO 14743 ISO 14743, DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE
(RoHS), 2011/65/CE, DI: 94/9/CE (ATEX), RG: 1907/2006
(REACH)

Imprimer le descriptif produit

CAO	COMMENTAIRE	+
SUPPORT PRODUIT		+

RECOMMANDÉ



ibe PA



Tube PU antistatique



Tube PA



Tube PU antist

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin	COMMENTAIRE	+
Opérations internationales		+
L'entreprise		+
Global Support Center		+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.