

RACCORDS D'INTERVENTION

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



COMMENTAIRE

Les raccords d'intervention permettent d'isoler un circuit sans purger l'ensemble de l'installation. Ils sont conçus pour faciliter les connexions et déconnexions répétées, ceci en toute sécurité.

RÉFÉRENCE :

7926 07 10

FORME:

Corps à sortie à raccordement instantané

RACCORD INSTANTANÉ:

ACIER INOXYDABLE

MATÉRIAU DU MANCHON:

Polymère technique

DIAMÈTRE NOMINAL (DN):

7,3

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

na

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

10

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	COMMENTAIRE	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

10

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

70

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,044

APPLICATION

Panneaux pneumatiques, Robotique, Semi-conducteurs,
Conditionnement, Air comprimé, Process automobile

MÉDIA

Air comprimé

CERTIFICATS

DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE
(PED)

Imprimer le descriptif produit

CAO	COMMENTAIRE	+
SUPPORT PRODUIT		+

RECOMMANDÉ



PA



Tube PE



Raccords instantanés
LF 3000®



Tube fluoropolymère
FEP

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

 |

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin	COMMENTAIRE	+
Opérations internationales		+
L'entreprise		+
Global Support Center		+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.