

CLAPETS ANTI-RETOUR

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



COMMENTAIRE

Les clapets anti-retour assurent le passage de l'air comprimé dans un sens et le bloquent dans l'autre sens. Montés en amont du circuit à protéger, ils en assurent la parfaite sécurisation.

RÉFÉRENCE :

7984 08 13

FORME:

Piquage droit anti-retour à l'admission mâle

PROTECTION DE SURFACE:

na

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE:

na

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

8

QUANTITÉ :

-

1

+

pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	COMMENTAIRE	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DU CORPS

Polymère technique

RACCORD INSTANTANÉ

Acier inoxydable

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

NBR

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

10

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

0

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

70

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,023

APPLICATION

Process automobile, Robotique, Vide, Textile, Semi-conducteurs,
Conditionnement, Air comprimé

MÉDIA

Air comprimé

CERTIFICATS

DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE
(PED)

TYPE DE PRODUIT

Raccords anti-retour

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



Tube PA



Tube PE



Raccords instantanés
LF 3000®



Tube fluor
F

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin	COMMENTAIRE	+
Opérations internationales		+
L'entreprise		+
Global Support Center		+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019