

France

VANNES À PURGE RAPIDE MÉTALLIQUES

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



La gamme complète de vannes à purge rapide métalliques est proposée en laiton nickelé, aluminium et acier inoxydable. Ces vannes augmentent la vitesse de retour du vérin en faisant passer l'échappement directement à l'atmosphère.

RÉFÉRENCE :

7971 10 10

FORME:

Vanne à purge rapide droite femelle

MATÉRIAU DU CORPS:

ALUMINIUM TRAITE

DIAMÈTRE NOMINAL (DN):

na

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/8

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

COMMENTAIRE

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

10

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-10

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

70

QUANTITÉ PAR CARTON

10

POIDS (KG)

0,013

APPLICATION

Robotique, Convoyeurs, Textile, Plasturgie, Imprimerie, Air comprimé, Conditionnement

MÉDIA

Air comprimé

CERTIFICATS

DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT



RECOMMANDÉ



Tube PA



Raccords instantanés
LF 3800/ LF 3900 en
acier inoxydable
303/316L pour
environnements



Tube fluoropolymère -
FEP

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019

COMMENTAIRE