

France

CLAPETS ANTI-RETOUR RÉGLABLES EN LAITON NICKELÉ

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



COMMENTAIRE

Cliquer pour zoomer



Ces clapets, adaptés aux environnements sévères, assurent le passage de l'air comprimé dans un sens et le bloquent dans l'autre. Ce produit intègre un réglage très fin de la pression d'ouverture pour plus de flexibilité.

RÉFÉRENCE :

7930 17 17

FORME:

Clapet anti-retour réglable double femelle

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G3/8

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	COMMENTAIRE	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU ÉCROU

Laiton

MATÉRIAU DU JOINT TORIQUE

FKM

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

12

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

80

QUANTITÉ PAR CARTON

5

POIDS (KG)

0,163

APPLICATION

Imprimerie, Machines-outils, Agroalimentaire, Pétrochimie,
Textile, Process automobile, Chimie

MÉDIA

Air comprimé

CERTIFICATS

DI : 2002/95/CE (RoHS), RG : composants externes : 21CFR
(FDA) (joint : § 177.2600, nickel : §184.1537, graisse : NSF H1),
RG : 1935/2004 (écoulement surface externe $\geq 0,02$ litre par
heure), DI : 2006/42/CE (surface externe $R_a < 0.8 \mu\text{m}$), RG :
1907/2006 (REACH)

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



Raccords instantanés
LF 3600 en laiton
nickelé chimique FDA



Accessoires de
raccordement



Tube PA

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

 |

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin	COMMENTAIRE	+
Opérations internationales		+
L'entreprise		+
Global Support Center		+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019