

# UNITAN METATARSE

GAMME TOUT TERRAIN

Gaston MILLE®

BTP, INDUSTRIE LOURDE



♂	39/48	 FIBRE DE VERRE 240J	 ACIER 1430N
S3	 MICRO-AEREE	 1,500KG	



**LE+** GASTON MILLE Semelle très stable sur sols accidentés ou boueux

**NIVEAU DE SECURITE** S3 M HI CI SRC  
**NORME** EN ISO 20345:2011



**Embout de Sécurité**  
(résistant jusqu'à 240J)



**Semelle Antiperforation**  
(résistant jusqu'à 1 430N)



**Semelle Antiglisse**

A

**Antistatique**

E

**Absorption des chocs**

FO

**Semelle résistante aux hydrocarbures**

WRU

**Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau**

SRC

**Résistant au glissement**  
SRC = SRA\* + SRB\*\*

**Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid**

**Protection des métatarses**

\* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

\*\* SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

## COMPOSITION

Dessus	Cuir gras hydrofuge & oléofuge
Doublure	Toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation acier
Semelle	PU2D Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1 500g
Pointures	39-48
Code article	RUGM3
Hauteur	28 cm
Particularité	Protection métatarses

GASTON MILLE