

TUYAU NBR AUTO-SERRANT

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Le tuyau auto-serrant Parker Legris est homologué CNOMO E07.21.115N*. Cette gamme est à utiliser avec les douilles annelées Legris ; elle assure la fiabilité de la technologie auto-serrante et la simplicité d'installation.

RÉFÉRENCE :

1040H56 03

MATÉRIAU DES TUBES:

NITRILE - TEXTILE

D.I. TUBE (MM):

6,3

D.E. TUBE (MM):

13

COULEUR:

ROUGE

DIAMÈTRE NOMINAL (DN):

1/4

LONGUEUR (M):

40

QUANTITÉ :

-

1

+

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

COMMENTAIRE

PRÉSENTATION DU PRODUIT

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSIION MAXIMALE (BAR EFF.)

16

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

100

POIDS (KG/PAQUET)

6,5

RAYON DE COURBURE MAXI. (MM)

60

NOMBRE DE TUBES

1

APPLICATION

Process automobile, Refroidissement, Robots de soudure,
Applications pneumatiques, Machines industrielles

MÉDIA

Liquides de refroidissement, air comprimé

CERTIFICATS

Industrielles : NFT 46-019-1, NFT 47 252, RG : 1907/2006
(REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/CE, CNOMO :
E07.21.115N * IMPORTANT : la certification CNOMO est valide
uniquement pour les tubes de couleur rouge et verte,
exclusivement connectés aux douilles annelées rapides Legris
0132, 0133 et 0134, certifiées CNOMO.

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT

COMMENTAIRE

+

RECOMMANDÉ

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt

74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin	COMMENTAIRE	+
Opérations internationales		+
L'entreprise		+
Global Support Center		+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019