

France

RACCORDS RÉGULATEURS DE DÉBIT

[✉ Adresse e-mail](#)[🖨 Imprimer](#)

COMMENTAIRE

Les régulateurs de débit Parker Legris, déclinés sous deux types, avec vis apparente et vis noyée, associent compacité, précision et constance de réglage. Ces régulateurs répondent à toutes les exigences des applications standards et sévères.

RÉFÉRENCE :

7110 17 17

TYPE DE PRODUIT:

Régleur compact à l'échappement

FORME:

Régleur compact à l'échappement femelle

MATÉRIAU DU CORPS:

LAITON NICKELE

RACCORD INSTANTANÉ:

na

STYLE DE FILETAGE RACCORDEMENT 1:

BSPP

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G3/8

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (PO):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

na

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)[Supprimer la sélection](#)

OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT

COMMENTAIRE

[Imprimer la présentation des produits](#)

La gamme des raccords régleurs de débit Parker Legris, déclinée sous deux types, avec vis apparente et vis noyée, associe compacité, précision et constance de réglage.

Ces régleurs répondent à toutes les exigences des applications standards et sévères.

Caractéristiques/Avantages :

- Productivité supérieure

- Débit maximum plus élevé que les régleurs standards du marché
- Plein passage avec perte de charge minimale (types 7060)
- Vitesse optimisée du déplacement de la tige du vérin
- Contrôle de l'étanchéité à 100 %
- Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité
- Économies d'air comprimé et d'énergie

- Précision & performance

- Finesse de réglage pour un débit progressif, dès les premiers tours, du circuit amont et débit maximum du circuit aval
- Déplacement régulier de la tige du vérin
- Stabilité du débit dans le temps
- Légèreté en version polymère
- Résistance mécanique et à la corrosion en version laiton nickelé

- Ergonomie & largeur de gamme

- Vis apparente : facilité de réglage sans outil et blocage possible
- Vis noyée : compacité accrue et sécurisation du réglage
- Unidirectionnel : échappement ou admission
- Bidirectionnel : réglage du débit d'air dans les 2 sens
- Orientation à 360°
- Version NPT sur demande

Marchés :

- Air comprimé
- Robotique
- Semi-conducteurs
- Ferroviaire
- Textile
- Process automobile
- Conditionnement

Applications:

- Contrôle vérin pneumatique
- Réglage air comprimé basse pression

Technologies:

- Réglage de débit
- Régleur bidirectionnel
- Régleur unidirectionnel
- Régleur pneumatique
- Régleur orientable

Caractéristiques techniques :

- Fluides : Air comprimé. Autres fluides : nous consulter
- Matériaux : Polymère technique, laiton nickelé, acier inoxydable, NBR
- Pression : 1 à 10 bar
- Température d'utilisation : 0°C à +70°C. -25°C à +70°C (version métallique)

COMMENTAIRE

Règlementations :

- EN 45545 : Applications ferroviaires - Prévention de résistance au feu (version métallique)
- DI : 2002/95/CE (RoHS)
- RG : 1907/2006 (REACH) DI : 97/23/CE (PED)

Types produit :

- Régleur à vis noyée à l'échappement, mâle BSPP et métrique
- Régleur à vis noyée à l'admission, mâle BSPP et métrique
- Régleur à vis noyée bidirectionnel, mâle BSPP et métrique
- Régleur compact à l'échappement, mâle BSPP
- Régleur compact à l'échappement, mâle BSPT
- Régleur compact à l'admission, mâle BSPP
- Régleur compact à l'admission, mâle BSPT
- Régleur compact bidirectionnel, mâle BSPP
- Régleur compact bidirectionnel, mâle BSPT
- Régleur miniature à l'échappement, mâle BSPP et métrique
- Régleur miniature à l'échappement, mâle BSPT
- Régleur miniature à l'admission, mâle BSPP et métrique
- Régleur miniature à l'admission, mâle BSPT
- Régleur miniature bidirectionnel, mâle BSPP et métrique
- Régleur compact orientable à l'échappement, mâle BSPP
- Régleur compact orientable à l'échappement, mâle BSPT
- Régleur compact orientable à l'admission, mâle BSPP
- Régleur miniature orientable à l'échappement, mâle BSPP et métrique
- Régleur miniature orientable à l'échappement, mâle BSPT
- Régleur miniature orientable à l'admission, mâle BSPP et métrique
- Régleur en ligne unidirectionnel

- Régleur en ligne bidirectionnel
- Régleur en ligne unidirectionnel traversée de cloison
- Régleur en ligne unidirectionnel, femelle BSPP
- Agrafes de liaison
- Régleur droit à l'échappement, mâle BSPP
- Régleur compact à l'échappement encliquetable
- Régleur compact à l'admission encliquetable
- Régleur miniature à l'échappement encliquetable
- Régleur miniature à l'admission encliquetable
- Régleur à l'échappement, mâle BSPP et métrique
- Régleur à l'échappement, mâle et femelle BSPP et métrique
- Régleur à l'échappement avec raccord à compression, mâle BSPP
- Régleur compact à l'échappement, mâle BSPP
- Régleur compact à l'admission, mâle BSPP
- Régleur compact à l'échappement, mâle BSPP
- Régleur miniature à l'échappement, mâle BSPP et métrique
- Régleur compact à l'échappement, mâle et femelle BSPP
- Régleur compact à l'admission, mâle et femelle BSPP
- Régleur miniature à l'échappement, mâle et femelle BSPP et métrique
- Régleur à l'échappement avec raccord à compression, mâle BSPP
- Régleur en ligne traversée de cloison, femelle BSPP et métrique

Imprimer la présentation des produits

COMMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



Tube PA



Tube PE



Raccords instantanés
LF 3000®

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



COMMENTAIRE

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019