

RACCORDS DE MISE EN PRESSION PROGRESSIVE

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Ces raccords préviennent tout mouvement brusque et protègent vos installations contre les chocs destructifs grâce à la montée progressive en pression du circuit aval. Ils participent ainsi à la prévention des risques d'accidents industriels.

RÉFÉRENCE :

7860 10 13

FORME:

Raccord de mise en pression pour sectionneur

MATÉRIAU DU CORPS:

Polymère technique

RACCORD INSTANTANÉ:

ACIER INOXYDABLE

DIMENSION FILETAGE RACCORDEMENT 1 (MÉTRIQUE):

G1/4

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

10

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	COMMENTAIRE	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

10

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-15

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

60

QUANTITÉ PAR CARTON

1

POIDS (KG)

0,112

APPLICATION

Pneumatique, Robotique, Textile, Semi-conducteurs,
Conditionnement, Air comprimé

MÉDIA

Air comprimé

CERTIFICATS

DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)

Imprimer le descriptif produit

CAO

+

SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



Accessoires pour
cords instantanés
LF 3000®



Tube PA



Tube PE



Raccords
LF

COMMENTAIRE

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



COMMENTAIRE

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019