

France

TUBE PA

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



COMMENTAIRE

Testé et approuvé pour les circuits industriels ou embarqués, le tube PA garantit une excellente durabilité avec des propriétés mécaniques stables dans le temps. Extension du grade polyamide semi-rigide possible pour de plus hautes performances.

RÉFÉRENCE :

1100P08 04

MATÉRIAU DES TUBES:

PA

D.I. TUBE (MM):

6

D.E. TUBE (MM):

8

COULEUR:

BLEU

LONGUEUR (M):

100

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	COMMENTAIRE	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

50

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-40

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

100

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

POIDS (KG/PAQUET)

2,7

RAYON DE COURBURE MAXI. (MM)

25

NOMBRE DE TUBES

1

APPLICATION

Conditionnement, Outillage, Air comprimé, Technologies du mouvement, Robots, Machines industrielles

MÉDIA

PA semi-rigide : air comprimé, autres fluides. PA rigide : air comprimé, lubrifiants, autres fluides

CERTIFICATS

Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Transport : Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN73378 / ISO 7628

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT

COMMENTAIRE

+

RECOMMANDÉ



Raccords à compression en laiton à bague



Raccords régulateurs de débit en acier inoxydable



Raccords instantanés LF 3000®

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



COMMENTAIRE

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019