## **TUBE PU**

☑ Adresse e-mail

➡ Imprimer



Ce tube polyuréthane décliné en 3 grades spécifiques (éther, ester et " éther cristal ") permet un gain de place de plus de 50 % comparé au tube PA semi-rigide ainsi qu'une couverture plus large d'applications.

# RÉFÉRENCE: 1100U06R04 MATÉRIAU DES TUBES: PUER D.I. TUBE (MM): 4 D.E. TUBE (MM): 6 COULEUR: BLEU LONGUEUR (M): 100 QUANTITÉ: - 1 + pièce(s)

# OBTENIR UN DEVIS OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	ENTAIRE	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	СОММІ	-

Imprimer le descriptif produit

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** 

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

12

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

**TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)** 

70

**ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)** 

755

POIDS (KG/PAQUET)

2,145

**RAYON DE COURBURE MAXI. (MM)** 

15

**NOMBRE DE TUBES** 

1

### **APPLICATION**

Agroalimentaire, Robotique, Câblage, Pneumatique, Automatisation, Process automobile, Hautes cadences

### MÉDIA

Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau)

### **CERTIFICATS**

Industrielles: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal"): FDA: 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170,

178.2010, RG: 1935/2004 CE

Imprimer le descriptif produit

### **SUPPORT PRODUIT**

COMMENTAIRE

### **RECOMMANDÉ**



Tube PA



Raccords instantanés LF 3000®



Tube fluoropolymère -**FEP** 

### **NOUS SUIVRE**

Follow Parker Hannifin on social media:



















### CONTACT

Parker Hannifin France SAS Sales Company France 142, rue de la Forêt 74130 Contamine-sur-Arve France

Parker Hannifin		+
Opérations internationales		+
L'entreprise	AIRE	+
Global Support Center	OMMENT	+

# ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019