

France

TUBE PU ANTISTATIQUE

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Avec une résistivité $10^2 \Omega \cdot m$ constante sur l'épaisseur de la paroi, ce tube garantit une parfaite dissipation de l'électricité statique accumulée et donc une sécurité accrue.

RÉFÉRENCE :

1100U04A01

MATÉRIAU DES TUBES:

ANTISTATIQUE - PU

D.I. TUBE (MM):

2,5

D.E. TUBE (MM):

4

COULEUR:

NOIR

LONGUEUR (M):

100

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	COMMENTAIRE	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

10

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

70

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

POIDS (KG/PAQUET)

0,991

RAYON DE COURBURE MAXI. (MM)

12

NOMBRE DE TUBES

1

APPLICATION

Emballages antistatiques, Air comprimé, Électronique,
Pulvérisation peinture, Convertisseurs de puissance

MÉDIA

Air comprimé, fluides industriels

CERTIFICATS

DI : 94/9/CE (ATEX*), DI : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE. * Nous consulter pour les zones ATEX

Imprimer le descriptif produit

SUPPORT PRODUIT



COMMENTAIRE

RECOMMANDÉ



Tube PA



Tube PE



Raccords instantanés
LF 3000®



R
L

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Opérations internationales



L'entreprise



Global Support Center



COMMENTAIRE

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

[PLAN DU SITE](#) | [SÉCURITÉ](#) | [MENTION LÉGALE](#)

[CONDITIONS](#)

© PARKER HANNIFIN CORP 2019