

TUBE PU

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Ce tube polyuréthane décliné en 3 grades spécifiques (éther, ester et " éther cristal ") permet un gain de place de plus de 50 % comparé au tube PA semi-rigide ainsi qu'une couverture plus large d'applications.

RÉFÉRENCE :

1025U04 04

MATÉRIAU DES TUBES:

PU

D.I. TUBE (MM):

2,5

D.E. TUBE (MM):

4

COULEUR:

BLEU

LONGUEUR (M):

25

QUANTITÉ :

-	1	+
---	---	---

 pièce(s)

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION
DU PRODUIT +

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES +

SUPPORT
PRODUIT +

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION MAXIMALE (BAR EFF.)

12

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (°C)

-20

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)

70

ASPIRATION NOMINALE (MM DE HG)

755

POIDS (KG/PAQUET)

0,327

RAYON DE COURBURE MAXI. (MM)

10

NOMBRE DE TUBES

1

APPLICATION

Agroalimentaire, Robotique, Câblage, Pneumatique,
Automatisation, Process automobile, Hautes cadences

MÉDIA

Air comprimé, fluides industriels (selon le type de matériau)

CERTIFICATS

Industrielles : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), RG : 1907/2006 (REACH). Alimentaires (PU éther "cristal") : FDA : 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010, RG : 1935/2004 CE

Imprimer le descriptif produit

RECOMMANDÉ



Tube PA



NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France



NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin



Produits

Qui sommes nous

Investisseurs

Communauté

Emploi

Opérations internationales



Divisions

Bureaux de vente

Parker dans le monde

Réseau de distribution

Réseau ParkerStore™

L'entreprise



Espace Presse

Calendrier des événements

Collaborer avec Parker

Marques

Notre histoire